

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-lincoln-electric-quickmig-300-zestaw-p-4028.html>

Spawarka inwertorowa Lincoln Electric QUICKMIG 300 (Zestaw)

Cena brutto	5 990,00 zł
Cena netto	4 869,92 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	K14380-1
Kod EAN	5907709580039
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	300
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	50

Opis produktu

QUICKMIG - inwertorowe źródła prądowe, przeznaczone do codziennego użytku, zapewniające optymalną wydajność spawania MIG/MAG i MMA.

Urządzenia QUICKMIG 250 & 300, to nowe urządzenia od firmy Lincoln Electric, charakteryzujące się energooszczędnością. Producent podaje, że zużycie energii przez wysoką sprawność urządzenia może być niższe nawet o 85%.

Zapewniają łatwą obsługę i konfigurację oraz umożliwiają spawanie lekkich konstrukcji oraz elementów niewielkich rozmiarów.

Zalety urządzeń:

- Dobra wydajność łuku
- Perfekcyjne podawanie drutu dzięki 4-rolkowemu mechanizmowi
- Ułatwiony dostęp do szpuli drutu
- Łatwa zmiana biegunowości
- Sprawdzona wydajność i jakość
- Łatwy w użyciu
- Solidna, metalowa konstrukcja
- Zoptymalizowana ergonomia
- Gotowy na nowe przepisy EU Eco Design (2023)
- Zmniejszone zużycie energii (technologia inwertorowa)
- Łatwa obsługa serwisowa

Proces spawalniczy:

- MIG/MAG
- Drut proszkowy
- Drut samoosłonowy
- MMA



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Materiał bazowy:

- Stal niestopowa i niskostopowa
- Stal nierdzewna
- Aluminium

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 0.8 , 1.0

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna CONTROL D610G (kolor do wyboru)
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Uchwyt LGS3 250G 5m
- Przewód masowy
- Drut Spawalniczy 15 kg (wybranej średnicy 0,8 lub 1,0)
- Adaptor Szpuli
- Spray Antyodpryskowy 400ml
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Wąż gazowy
- Pamięć USB z instrukcją obsługi
- Przewód zasilający bez wtyki

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 300A/35%; 230A/60%; 175A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-300A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 760 x 395 x 830 mm
- **Waga:** 50kg