



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-209-alu-synergia-zestaw-p-3276.html>



## Spawarka inwertorowa Magnum MIG 209 Alu Synergia zestaw

Cena brutto	<b>1 995,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 621,95 zł</b>
Kod producenta	<b>U MI 209AL SY</b>
Kod EAN	<b>5901217100505</b>
Producent	<b>MAGNUM</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>200</b>
Ilość rolek podających drut	<b>2</b>
Ciężar (KG)	<b>10</b>

### Opis produktu

☐☐ **SYNERGIA** ■ **ALUMINIUM** ■ **LUTOSPAWANIE** ■ **2T/4T** ☐☐

Spawarka **MIG 209 ALU SYNERGIA** marki **MAGNUM** jest to **ulepszona wersja** półautomatu spawalniczego **MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA**. Urządzenie wyposażone jest w **duży, czytelny wyświetlacz mono LCD** oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze **panel sterowania**. Zastosowana w urządzeniu **funkcja synergii** pozwala na szybkie ustawienie parametrów spawania.

**Urządzenie, które posiada SYNERGICZNY program do spawania ALUMINIUM!**

#### Wykaz programów synergicznych:

- ✓ Fe - stale niestopowe niskostopowe,
- ✓ Ss - stale nierdzewne i kwasoodporne,
- ✓ Al - aluminium i stopy aluminium,
- ✓ CuSi, CuAl - lutospawanie,
- ✓ Flux - spawanie drutami rdzeniowymi, drutem samo-ostonowym

#### Dostępne metody spawania:

☐ **MIG/MAG z synergią**

☐ **MIG/MAG z ustawieniami manualnymi**

☐ **TIG LIFT** - za pomocą specjalnego uchwytu z zaworkiem, zapalenie łuku odbywa się wtedy przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał

☐ **MMA** - z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych rutyłowych, zasadowych, kwaśnych

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o **najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

oraz mniejsze zużycie energii.

Urządzenie posiada **płynną regulację parametrów spawania**, wyposażone jest w przeciążeniowy **układ zabezpieczenia termicznego**, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Zastosowany w urządzeniu **2-rolkowy podajnik drutu** z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

Spawarka charakteryzuje się **szerszym zakresem zastosowań**, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

### Funkcje i zalety:

- ✓ **program synergiczny** do: aluminium, stali czarnej, nierdzewnej, lutospawania, drutów rdzeniowych
- ✓ regulacja **indukcyjności**
- ✓ łatwa **regulacja**
- ✓ czytelny **panel mono LCD**
- ✓ funkcja 2T i 4T

### □ Dlaczego warto wybrać MAGNUM? □

Urządzenia marki **MAGNUM** zostały zaprojektowane z myślą o **dynamicznie rozwijającym się rynku** spawalniczym Europy.

**Wysoka jakość, sprawność i niezawodność** tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo **atrakcyjna cena** spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń **MAGNUM** w pełni pokrywa **zapotrzebowanie klientów** na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: **MMA, TIG, MIG i CUT**. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich **urządzenia gotowe do pracy**, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę **MAGNUM**.

Urządzenia **MAGNUM** dedykowane są **zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów** usługowych.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor przyłbicy:** czarny , czerwony , niebieski , srebrny

## Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna D610G 9-13Din
- Nowa butla mieszanka Argon / CO2 8L pełna
- Reduktor butlowy Argon / CO2 mini
- Tarcza do cięcia szlifowania stali (10 szt)
- Drut spawalniczy 0.8 5kg SG2
- Spray antyodpryskowy spawmix 400ml
- Wąż techniczny 6mm gaz, woda, powietrze
- Uchwyt MB15 3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Akcesoria spawalnicze: maska spawalnicza, szczotko-młotek, dwie opaski ślimakowe
- Instrukcja obsługi



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

---

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%; 140A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-200A(MIG)
- **Szpula drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:**
- **Waga:** 10kg