



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-212-alu-cu-synergia-p-5352.html>



## Spawarka inwertorowa Magnum MIG 212 ALU CU SYNERGIA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Cena brutto                 | <b>1 450,00 zł</b>   |
| Cena netto                  | <b>1 178,86 zł</b>   |
| Numer katalogowy            | <b>U MI 212AL CU</b> |
| Kod producenta              | <b>U MI 212AL CU</b> |
| Kod EAN                     | <b>5905323119567</b> |
| Producent                   | <b>MAGNUM</b>        |
| Napięcie zasilania (V)      | <b>230</b>           |
| Prąd max(A)                 | <b>200</b>           |
| Ilość rolek podających drut | <b>2</b>             |
| Ciężar (KG)                 | <b>10</b>            |

### Opis produktu

**Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy** zaprojektowany do spawania **stali oraz stali nierdzewnej**. To idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów ceniących jakość i wygodę.

Urządzenie zapewnia **doskonałą kontrolę parametrów spawania**, dzięki **synergicznemu programowi** oraz możliwości spawania w trybach **MIG/MAG, MMA i TIG LIFT**. Dzięki **technologii IGBT**, spawarka charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz energooszczędnością.

#### Funkcje i cechy:

- ☐ **Spawanie:** MIG/MAG | MMA | TIG LIFT
- ☐ **Tryb SYNERGIA | MANUAL**
- ☐ **Regulowana indukcyjność**
- ☐ Wbudowane **programy synergiczne**
- ☐ **Wybór rodzaju** spawanego materiału
- ☐ **Wybór średnicy** spawanego materiału
- ☐ **Wybór osłony** gazowej
- ☐ **Zmiana prędkości** podawania drutu
- ☐ **Korekta prędkości** dojazdowej drutu
- ☐ **Korekta wysokości** upalania drutu
- ☐ **Regulacja czasu** wypływu gazu przed i po spawaniu
- ☐ **Funkcje dodatkowe:** 2T/4T, ANTI STICK, ARC FORCE, HOT START, VRD



---

## Dlaczego warto wybrać MAGNUM MIG 212 ALU CU?

- **Łatwa obsługa:** Intuicyjny panel pozwala na szybkie dostosowanie parametrów.
- **Programy synergiczne:** Automatyczny dobór parametrów spawania do danego materiału.
- **Mobilność:** Niewielka waga i kompaktowa budowa ułatwiają transport.
- **Bezpieczeństwo:** Wbudowane zabezpieczenia VRD, HOT START i ARC FORCE.

## Wypożyczenie

- Przewód roboczy MIG/MAG MB15 3m,
- Przewód roboczy MMA 2m,
- Przewód masowy z zaciskiem 2m,
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Sprawność:** 60%
- **Prąd spawania MIG/MAG:** 40-200A
- **Prąd spawania MMA:** 30-160 A
- **Szpula drutu:** max 5kg
- **Średnica drutu:** 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 mm
- **Rolki:** 2
- **Waga:** 10 kg