



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-220-alucu-synergia-p-3773.html>



Spawarka inwertorowa Magnum MIG 220 ALU/CU SYNERGIA

Cena brutto	2 090,00 zł
Cena netto	1 699,19 zł
Kod producenta	U MI 220AL CU
Kod EAN	5905323101036
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	10,4

Opis produktu

☐☐☐ **SYNERGIA** ■ **MANUAL** ■ **ALUMINIUM** ■ **LUTOSPAWANIE** ■ **ARC-FORCE** ■ **2T/4T** ■
SPAWANIE DRUTEM SAMOOSŁONOWYM ☐☐☐

Spawarka MIG 220 ALU SYNERGIA jest lekkim, przenośnym półautomatem spawalniczym wykonanym w technologii inwerterowej, zasilanym z sieci **jednofazowej 230 V** o maksymalnym prądzie spawania **200 A**. Urządzenie wyposażone jest w duży numeryczny oraz graficzny **ekran LCD**, łatwy w obsłudze panel sterowania. Zastosowana w urządzeniu **funkcja synergii** pozwala na szybkie ustawienie parametrów spawania.

Funkcje i cechy:

- ☐ **programy SYNERGICZNE:** lutowanie, aluminium, stal nierdzewna i czarna
- ☐ tryb **synergiczny i manualny**
- ☐ regulacja **indukcyjności**
- ☐ funkcja **2T i 4T**
- ☐ spawanie **bez gazu**
- ☐ spawanie **TIG LIFT**
- ☐ wyjście **SPOOL GUN**
- ☐ spawanie synergiczne **MMA**
- ☐ wybór typu elektrod, funkcja **Arc Force**
- ☐ graficzny **dobór grubości** materiału
- ☐ solidny **metalowy podajnik**

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą **tranzystory IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii.



Urządzenie posiada **płynną regulację** parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w **2-rolkowy** podajnik drutu z gniazdem **"euro złącze"** co pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

❑ Dlaczego warto wybrać MAGNUM? ❑

Urządzenia marki **MAGNUM** zostały zaprojektowane z myślą o **dynamicznie rozwijającym się rynku** spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo **atrakcyjna cena** spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa **zapotrzebowanie klientów** na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: **MMA, TIG, MIG i CUT**. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich **urządzenia gotowe do pracy**, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są **zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów** usługowych.

Wypasażenie

- Przewód roboczy MB15 3m
- Przewód roboczy MMA 2m
- Przewód masowy 2m
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Zasilanie:** AC 230V 50Hz
- **Wymagane zabezpieczenie:** 20A
- **Pobór mocy max:** 6,4kVA
- **Sprawność:** 60%
- **Napięcie biegu jałowego:** 60V
- **Prąd spawania MIG/MAG:** 40 - 200A
- **Prąd spawania TIG LIFT:** 10 - 200A
- **Prąd spawania MMA:** 10 - 170A
- **Maksymalna średnica szpuli drutu:** D200mm
- **Średnica drutu:** 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2mm
- **Klasa ochrony obudowy:** IP21S
- **Waga:** 10,4kg