

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-22415-lcd-dual-pulse-zestaw-p-5315.html>



Spawarka inwertorowa Magnum MIG 224/15 LCD Dual Pulse zestaw

Cena brutto	3 262,00 zł
Cena netto	2 652,03 zł
Kod producenta	U MI 224 LC15P
Kod EAN	5901208100217
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	20,5

Opis produktu

☐☐☐ **SYNERGIA** ■ **ALUMINIUM** ■ **LUTOSPAWANIE** ■ **2T/4T** ■ **DUAL PULS** ■ **PODAJNIK 4x4** ■ **SPOT TIME** ■ **WYŚWIETLACZ LCD** ☐☐☐

Urządzenie **MAGNUM MIG 224/15 LCD DUAL PULS V2** w odświeżonej wersji z **nowym wyświetlaczem oraz oprogramowaniem** jest lekkim przenośnym półautomatem spawalniczym zasilanym z **sieci jednofazowej 230V** o maksymalnym prądzie spawania **200A**.

Spawarka MIG 224/15 posiada oprócz innych zalet, niespotykany w tej klasie urządzeń **synergiczny program** do spawania stopów aluminium, lutowania, funkcję pojedynczego i podwójnego pulsu prądu spawania oraz **czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD**.

Oferowane urządzenie wykonanym w **technologii inwerterowej z mikrokontrolerem MCU** (scalony system mikroprocesorowy). Wyposażona jest w intuicyjny, łatwy w obsłudze **panel sterowania**, który pozwala na **szybkie i sprawne** ustawienie wszystkich najważniejszych parametrów spawania.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o **najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii. **Konstrukcja i oprogramowanie** w połączeniu z **cyfrowym sterowaniem**, umożliwia osiągnięcie znakomitych parametrów spawalniczych i uzyskanie wysokiej jakości połączeń spawanych.

Urządzenie posiada **płynną regulację parametrów spawania**, wyposażone jest w **przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego**, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w **4-rolkowy podajnik drutu** z gniazdem **"euro złącze"** pozwala na podłączenie różnych typów uchwytych spawalniczych oraz wyjście na podgrzewacz gazu.

Spawarka charakteryzuje się **szerokim zakresem zastosowań**, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

Funkcje i zalety urządzenia:

- ☐ **Regulacja indukcyjności** - optymalizuje charakterystykę łuku w zależności od grubości spawanego materiału.
- ☐ **Dwutakt 2t** - wciśnięcie przycisku inicjuje wypływ gazu i prąd spawania, zwolnienie przycisku wyłącza prąd spawania i wypływ gazu
- ☐ **Czterotakt 4t** - wciśnięcie i zwolnienie przycisku uchwytu inicjuje wypływ gazu i prąd spawania, ponowne wciśnięcie i



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

zwolnienie przycisku wyłącza prąd spawania i wypływ gazu

☐ **S-2T** - specjalny dwutakt z HOT Start-em i prądem końcowym (wypełnienie krateru)

☐ **S-4T** - specjalny czterotakt z HOT Start-em i prądem końcowym (wypełnienie krateru)

☐ **Synergia** - automatycznie dobiera parametry spawania, podczas regulacji napięcia prędkość posuwu drutu dobierana jest automatycznie

☐ **PULS/DUAL PULS** - funkcje spawania synergicznego z pojedynczym lub podwójnym pulsem, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości spoin zbliżonych do metody TIG (efekt łuski). Funkcja PULS pomocna jest przy spawaniu wszelkich spawalnych materiałów, zwłaszcza wykonanych ze stali nierdzewnej (funkcja PULS) i aluminium (funkcja DUAL PULS)

☐ **Pamięć** - urządzenie posiada pamięć na których użytkownik może zapisać i przywołać dowolne ustawienia

☐ **SPOT TIME** - spawanie punktowe (regulowany czas spawania)

☐ Solidny **podajnik 4x4**

Wykaz programów synergicznych:

- **Fe** - stale zwykłe 0.8 / 1.0 - program do spawania stali czarnej w osłonie CO2 lub Ar/CO2.
- **AlMg** - aluminium i stopy aluminium z magnezem 1.0 / 1.2 - program do spawania aluminium w osłonie Argonu.
- **AlSi** - aluminium i stopy aluminium z krzemem 1.0 / 1.2 - program do spawania aluminium w osłonie Argonu.
- **CuSi3** - lutowania 0.8 / 1.0 - program do lutowania metodą MIG w osłonie Argonu
- **CuAl8** - lutowanie 0.8 / 1.0 - program do lutowania blach aluminiowych metodą MIG w osłonie Argonu
- **E308** - stale nierdzewne 0.8 / 1.0 - program do spawania stali nierdzewnych metodą MIG, w osłonie Argonu z domieszką 2% CO2, lub czystym argonie
- **E316** - stale nierdzewne wysokostopowe 0.8 / 1.0 - program do spawania stali nierdzewnych wysokostopowych metodą MIG, w osłonie Argonu z domieszką 2% CO2, lub czystym argonie

Zakres regulacji parametrów (w zależności od wybranej opcji spawania):

- ✓ **Czas upalania drutu** - korekta wysokości upalania drutu: -50 - 50 [%]
- ✓ **Częstotliwość pulsu** - regulacja częstotliwości pulsacji: 0,5 - 5,0 [Hz]
- ✓ **Szerokość pulsu** - balans pulsacji: 20 - 80 [%] (50% jest ustawieniem równowagi)
- ✓ **Wysokość pulsu** - regulacja amplitudy pulsu: 5 - 50 [%]
- ✓ **Prąd szczytu** - korekta napięcia prądu szczytowego: -50 - 50 [%]
- ✓ **Prąd bazy** - korekta napięcia prądu bazowego: -50 - 50 [%]
- ✓ **Wolny wysuw drutu** - regulacja prędkości początkowej drutu (dojazdowej): 1,0 mm do 15m (Czas trwania 4 sekundy)
- ✓ **Preflow** - regulacja czasu wypływu gazu przed spawaniem: 0 - 10 [s]
- ✓ **Postflow** - regulacja czasu wypływu gazu po spawaniu: 0,1 - 50 [s]
- ✓ **Prąd końcowy** - regulacja prądu końcowego przy spawaniu z funkcją S2T i S4T: 24 - 200 [%]
- ✓ **Prąd początkowy** - regulacja prądu początkowego przy spawaniu z funkcją S2T i S4T: 24 - 200 [%]
- ✓ **Czas narastania prądu** - regulacja czasu trwania prądu początkowego (S2T) : 0 - 50 [s]
- ✓ **Czas opadania prądu** - regulacja czasu trwania prądu końcowego (S2T) : 0 - 50 [s]
- ✓ **Napięcie końcowe** - korekta napięcia prądu końcowego (S2T i S4T) : -50 - 50 [%]
- ✓ **Napięcie początkowe** - korekta napięcia prądu początkowego (S2T i S4T) : -50 - 50 [%]
- ✓ **Czas trwania spawu punktowego** - regulacja czasu spawania w punkcie dla danego punktu: 0,1 - 9,9 [s]

☐ **Dlaczego warto wybrać MAGNUM?** ☐

Urządzenia marki **MAGNUM** zostały zaprojektowane z myślą o **dynamicznie rozwijającym się rynku** spawalniczym

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo **atrakcyjna cena** spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa **zapotrzebowanie klientów** na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: **MMA, TIG, MIG i CUT**. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich **urządzenia gotowe do pracy**, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są **zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów** usługowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna Samościenniająca 5-13 CONTROL D718G
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Drut Spawalniczy 5 kg 0.8
- Spray Antyodpryskowy 400ml
- Wąż gazowy
- Przewód roboczy MIG/MAG MB24 3m NT,
- Przewód roboczy MMA,
- Przewód masowy z zaciskiem,
- Podwozie jezdne,
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu MIG/MAG:** 30-200A
- **Zakres regulacji prądu MMA:** 20-180A
- **Napięcie biegu jałowego:** 69V
- **Szpula drutu:** max 15kg
- **Średnica drutu:** 0,8/1,0/1,2 mm
- **Rolki:** 4
- **Waga:** 20,5kg