

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-281-dual-puls-synergia-p-5443.html>



Spawarka inwertorowa Magnum MIG 281 DUAL PULS SYNERGIA

Cena brutto	3 803,00 zł
Cena netto	3 091,87 zł
Kod producenta	U MI 281 PULS
Kod EAN	5905323106499
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	280
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	34

Opis produktu

☐☐☐ **SYNERGIA** ■ **MANUAL** ■ **PODAJNIK 4x4** ■ **DUAL PULS** ■ **SPAWANIE PUNKTOWE** ■ **2T/4T**
■ **SLOP CC/CP** ■ **KRATER+** ■ **HOT START+** ☐☐☐

Urządzenie Magnum MIG 281 Dual Puls Synergia to zaawansowany technologicznie, profesjonalny, synergiczny półautomat spawalniczy z funkcją **pojedynczej i podwójnej pulsacji** prądu spawania.

Przeznaczony do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali nisko i wysoko stopowych, aluminium i jego stopów, miedzi i jej stopów, lutowania itp.

Magnum MIG 281 Dual Puls Synergia przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w fabrykach, zakładach przemysłowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

Urządzenie dedykowane profesjonalistom, wymagającym spełnienia najwyższych standardów dla urządzeń spawalniczych.

Urządzenie posiada funkcję **spawania synergicznego z pojedynczą oraz podwójną pulsacją** prądu spawania, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości spoiny, przy spawaniu wszelkich spawalnych materiałów, zwłaszcza ze stali nierdzewnej lub aluminium. Spawania punktowe zwykłe i cykliczne, kontrola czasu trwania i wartości prądu początkowego i końcowego, możliwość spawania bez synergii, możliwość spawania MMA i TIG Lift - w obu przypadkach z funkcją PULS.

Funkcje i zalety:

- ☐ Spawanie metodą **MIG/MAG**
- ☐ Spawanie **MIG Puls, MIG Dual Puls**
- ☐ Spawanie **MMA, MMA Puls**
- ☐ Spawanie **TIG Lift, TIG Lift Puls**
- ☐ Spawanie **synergiczne** stali, stali nierdzewnej, aluminium, lutowania
- ☐ Spawanie **manualne**
- ☐ Spawanie **punktowe, punktowe cykliczne**
- ☐ Sterowanie uchwytem **2T/4T**



☐ Sterownice uchwytem **S2T/ S4T** - z regulacją prądu początkowego, oraz wartości i czasu trwania prądu końcowego

☐ **Gniazdo** podgrzewacza 36V

☐ **35 kanałów pamięci**

☐ Uchwyt spawalniczy **MB24 3m**

☐ Profesjonalny **czterorolkowy podajnik**

☐ **Regulowana** indukcyjność

☐ Funkcja **SLOP CC/CP**

☐ Funkcja **KRATER+**

☐ Funkcja **HOT START+**

☐ **Regulowana częstotliwość** pulsacji prądu spawania

☐ **Regulowany balans** pulsacji prądu spawania

☐ Regulowany czas wypływu gazu **przed rozpoczęciem spawania**

☐ Regulowany czas wypływu gazu **po zakończeniu spawania**

Źródło prądu zostało zbudowane na **tranzystorach IGBT** zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiając **zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu**. Bardzo wysoka wydajność przekłada się bezpośrednio na **mniejsze zużycie energii** oraz wysoka częstotliwość przełączenia, zapewniają **błyskawiczne dostosowanie prądu** do zmiany parametrów w czasie spawania.

☐ **Dlaczego warto wybrać MAGNUM?** ☐

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o **dynamicznie rozwijającym się rynku** spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo **atrakcyjna cena** spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa **zapotrzebowanie klientów** na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: **MMA, TIG, MIG i CUT**. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich **urządzenia gotowe do pracy**, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są **zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów** usługowych.

Wypasażenie

- Przewód roboczy MIG/MAG MB24 3m
- Przewód roboczy MMA 2,5m
- Przewód z zaciskiem masowy 2,5m
- Przewód gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Zasilanie:** AC 400V 50/60Hz
 - **Wymagane zabezpieczenie:** 25A
 - **Prąd spawania MIG/MAG:** 40-280A
 - **Napięcie spawania MIG/MAG:** 15-28V
 - **Prąd spawania MMA:** 20- 260A
 - **Napięcie biegu jałowego:** 74V
 - **Sprawność:** 60%
 - **Wielkość szpuli drutu:** max. 15kg
 - **Średnica drutu:** 0.8/1.0/1.2 mm
 - **Klasa ochrony obudowy:** IP21S
 - **Waga netto:** 34kg