



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-281-dual-puls-synergia-zestaw-p-5444.html>



Spawarka inwertorowa Magnum MIG 281 DUAL PULS SYNERGIA zestaw

Cena brutto	4 203,00 zł
Cena netto	3 417,07 zł
Kod producenta	U MI 281 PULS
Kod EAN	5905323106499
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	280
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	34

Opis produktu

☐☐ **SYNERGIA** ■ **MANUAL** ■ **PODAJNIK 4x4** ■ **DUAL PULS** ■ **SPAWANIE PUNKTOWE** ■ **2T/4T**
■ **SLOP CC/CP** ■ **KRATER+** ■ **HOT START+** ☐☐☐

Urządzenie Magnum MIG 281 Dual Puls Synergia to zaawansowany technologicznie, profesjonalny, synergiczny półautomat spawalniczy z funkcją **pojedynczej i podwójnej pulsacji** prądu spawania.

Przeznaczony do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali nisko i wysoko stopowych, aluminium i jego stopów, miedzi i jej stopów, lutowania itp.

Magnum MIG 281 Dual Puls Synergia przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w fabrykach, zakładach przemysłowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

Urządzenie dedykowane profesjonalistom, wymagającym spełnienia najwyższych standardów dla urządzeń spawalniczych.

Urządzenie posiada funkcję **spawania synergicznego z pojedynczą oraz podwójną pulsacją** prądu spawania, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości spoiny, przy spawaniu wszelkich spawalnych materiałów, zwłaszcza ze stali nierdzewnej lub aluminium. Spawania punktowe zwykłe i cykliczne, kontrola czasu trwania i wartości prądu początkowego i końcowego, możliwość spawania bez synergii, możliwość spawania MMA i TIG Lift - w obu przypadkach z funkcją PULS.

Funkcje i zalety:

- ☐ Spawanie metodą **MIG/MAG**
- ☐ Spawanie **MIG Puls, MIG Dual Puls**
- ☐ Spawanie **MMA, MMA Puls**
- ☐ Spawanie **TIG Lift, TIG Lift Puls**
- ☐ Spawanie **synergiczne** stali, stali nierdzewnej, aluminium, lutowania
- ☐ Spawanie **manualne**
- ☐ Spawanie **punktowe, punktowe cykliczne**
- ☐ Sterowanie uchwytem **2T/4T**



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Sterownie uchwytem **S2T/ S4T** - z regulacją prądu początkowego, oraz wartości i czasu trwania prądu końcowego
- Gniazdo** podgrzewacza 36V
- 35 kanałów pamięci**
- Uchwyt spawalniczy **MB24 3m**
- Profesjonalny **czterorolkowy podajnik**
- Regulowana** indukcyjność
- Funkcja **SLOP CC/CP**
- Funkcja **KRATER+**
- Funkcja **HOT START+**
- Regulowana częstotliwość** pulsacji prądu spawania
- Regulowany balans** pulsacji prądu spawania
- Regulowany czas wypływu gazu **przed rozpoczęciem spawania**
- Regulowany czas wypływu gazu **po zakończeniu spawania**

Źródło prądu zostało zbudowane na **tranzystorach IGBT** zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiając **zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu**. Bardzo wysoka wydajność przekłada się bezpośrednio na **mniejsze zużycie energii** oraz wysoka częstotliwość przełączenia, zapewniają **błyskawiczne dostosowanie prądu** do zmiany parametrów w czasie spawania.

Dlaczego warto wybrać MAGNUM?

Urządzenia marki **MAGNUM** zostały zaprojektowane z myślą o **dynamicznie rozwijającym się rynku** spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo **atrakcyjna cena** spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń **MAGNUM** w pełni pokrywa **zapotrzebowanie klientów** na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: **MMA, TIG, MIG i CUT**. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich **urządzenia gotowe do pracy**, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę **MAGNUM**.

Urządzenia **MAGNUM** dedykowane są **zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów** usługowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica Automatemczna Samościenniająca 5-13 CONTROL D718G (**kolor do wyboru: czarna, niebieska, czerwona i srebrna**)



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Drut Spawalniczy SG2 15 kg (**średnica do wyboru: 0.8, 1.0 lub 1.2**)
- Adapter szpuli
- Spray Antyodpryskowy 400ml
- Przewód roboczy MIG/MAG MB24 3m
- Przewód roboczy MMA 2,5m
- Przewód z zaciskiem masowy 2,5m
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Zasilanie:** AC 400V 50/60Hz
- **Wymagane zabezpieczenie:** 25A
- **Prąd spawania MIG/MAG:** 40-280A
- **Napięcie spawania MIG/MAG:** 15-28V
- **Prąd spawania MMA:** 20- 260A
- **Napięcie biegu jałowego:** 74V
- **Sprawność:** 60%
- **Wielkość szpuli drutu:** max. 15kg
- **Średnica drutu:** 0.8/1.0/1.2 mm
- **Klasa ochrony obudowy:** IP21S
- **Waga netto:** 34kg