



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-308-alu-synergia-zestaw-p-3108.html>



Spawarka inwertorowa Magnum MIG 308 ALU Synergia zestaw

Cena brutto	3 690,00 zł
Cena netto	3 000,00 zł
Kod producenta	U MI 308AL SY
Kod EAN	5905323111288
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	300
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	31

Opis produktu

☐☐☐ **SYNERGIA** ■ **MANUAL** ■ **ALUMINIUM** ■ **PODAJNIK 4x4** ■ **ATC** ■ **2T/4T** ■ **WYŚWIETLACZ LCD** ☐☐☐

Spawarka MIG 308 ALU SYNERGIA marki MAGNUM jest profesjonalnym półautomatem spawalniczym wykonanym w technologii inwertorowej, zasilanym z sieci trójfazowej **400V**.

Urządzenie wyposażone jest w **wyświetlacz LCD** oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze **panel sterowania**. Zastosowana w urządzeniu **funkcja synergii** pozwala na szybkie ustawienie parametrów spawania.

Spawarka MIG 308 posiada funkcję **ATC** - jest to zaawansowana funkcja kontroli cieplnej, aktywna w przypadku spawania materiałów cienkich wykonanych z aluminium o grubości do 1,5mm.

Wykaz programów synergicznych:

- ✓ **Fe** - stale niestopowe niskostopowe
- ✓ **Ss** - stale nierdzewne i kwasoodporne
- ✓ **Al** - aluminium i stopy aluminium
- ✓ **CuSi, CuAl** - lutospawanie

Dostępne metody spawania:

- ☐ **MIG/MAG z synergią,**
- ☐ **MIG/MAG z ustawieniami manualnymi,** spawanie drutem litym drutem rdzeniowymi FLUX i drutem samo-osłonowym,
- ☐ **TIG LIFT:** za pomocą specjalnego uchwytu z zaworkiem, zapalanie łuku odbywa się wtedy przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał,
- ☐ **MMA:** z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych rutylowych, zasadowych, kwaśnych.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą **technologię wykorzystującą tranzystory IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii.

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Urządzenie posiada **płynną regulację parametrów** spawania, wyposażone jest w **przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego**, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Zastosowany w urządzeniu **4-rolkowy podajnik drutu** z gniazdem **"euro złącze"** pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

Spawarka charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

❑ Dlaczego warto wybrać MAGNUM? ❑

Urządzenia marki **MAGNUM** zostały zaprojektowane z myślą o **dynamicznie rozwijającym się rynku** spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo **atrakcyjna cena** spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń **MAGNUM** w pełni pokrywa **zapotrzebowanie klientów** na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: **MMA, TIG, MIG i CUT**. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich **urządzenia gotowe do pracy**, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę **MAGNUM**.

Urządzenia **MAGNUM** dedykowane są **zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów** usługowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Uchwyt mig MB24 3m
- Przyłbica automatyczna Control D718G 9-13
- Nowa butla Ar/CO2 8l pełna
- Drut spawalniczy 15kg wybranej średnicy
- Spray antyodpryskowy
- tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt.
- Reduktor Ar/CO2 mini
- Adaptor szpuli
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Przewód gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 300A/60%;
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-300A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Waga:** 31kg