



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-380w-mma-igbt-p-3102.html>



## Spawarka inwertorowa Magnum MIG 380W MMA IGBT

Cena brutto	<b>3 969,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 226,83 zł</b>
Kod producenta	<b>Magnum MIG 380w MMA</b>
Kod EAN	<b>5901076102283</b>
Producent	<b>MAGNUM</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>400</b>
Prąd max(A)	<b>380</b>
Ilość rolek podających drut	<b>4</b>
Ciężar (KG)	<b>46</b>

### Opis produktu

☐☐☐ **PODAJNIK 4x4** ■ **DRUT SAMOOSŁONOWY** ■ **2T/4T** ■ **CYFROWY WYŚWIETLACZ** ☐☐☐

Urządzenie **MAGNUM MIG 380w MMA IGBT** to **profesjonalny półautomat spawalniczy** zasilany z **sieci trójfazowej 400 V** o maksymalnym prądzie spawania **380 A**. Urządzenie umożliwia spawanie łukowe **drutem topliwym MIG/MAG, drutem samoosłonowym FCAW** (należy zmienić biegunowość w spawarce: minus (-) na uchwycie spawalniczym, plus (+) na masie!), oraz **metodą MMA** z wykorzystaniem elektrod otulonych (rutylowych, zasadowych, kwaśnych).

Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp. Oferowany półautomat wykonany jest w **technologii inwerterowej**, wyposażony w **cyfrowy wyświetlacz prądu i napięcia spawania**.

Urządzenie MIG 380w MMA IGBT posiada **możliwość regulacji indukcyjności**, która optymalizuje charakterystykę dynamiczną łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Wartość indukcyjności wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków. Półautomat dedykowany jest **do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej, stali stopowych oraz aluminium i jego stopów**.

#### Funkcje i zalety:

- ☐ spawanie **MMA**
- ☐ **2T i 4T**
- ☐ **podajnik 4 rolkowy** na szpulę 15 kg
- ☐ **regulacja prędkości** podawania drutu
- ☐ **regulacja napięcia** spawania
- ☐ **regulacja prądu** spawania MMA
- ☐ płynna **regulacja indukcyjności**

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o **najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii. Urządzenie posiada **płynną regulację parametrów spawania**,



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

wyposażone jest w **przebieżeniowy układ zabezpieczenia termicznego**, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w **profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze"** co pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych oraz wyjście na podgrzewacz gazu.

## Wyposażenie

- Uchwyt mig
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Waż gazowy
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 380A/60%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-380A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 835 x 365 x 720 mm
- **Waga:** 46kg