



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-mig-380w-mma-igbt-zestaw-p-3106.html>



Spawarka inwertorowa Magnum MIG 380W MMA IGBT zestaw

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Cena brutto | 4 469,00 zł |
| Cena netto | 3 633,33 zł |
| Kod producenta | Magnum MIG 380w MMA |
| Kod EAN | 5901076102283 |
| Producent | MAGNUM |
| Napięcie zasilania (V) | 400 |
| Prąd max(A) | 380 |
| Ilość rolek podających drut | 4 |
| Ciężar (KG) | 46 |

Opis produktu

☐☐☐ **PODAJNIK 4x4** ■ **DRUT SAMOOSŁONOWY** ■ **2T/4T** ■ **CYFROWY WYŚWIETLACZ** ☐☐☐

Urządzenie **MAGNUM MIG 380w MMA IGBT** to **profesjonalny półautomat spawalniczy** zasilany z **sieci trójfazowej 400 V** o maksymalnym prądzie spawania **380 A**. Urządzenie umożliwia spawanie łukowe **drutem topliwym MIG/MAG, drutem samoosłonowym FCAW** (należy zmienić biegunowość w spawarce: minus (-) na uchwycie spawalniczym, plus (+) na masie!), oraz **metodą MMA** z wykorzystaniem elektrod otulonych (rutylowych, zasadowych, kwaśnych).

Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp. Oferowany półautomat wykonany jest w **technologii inwerterowej**, wyposażony w **cyfrowy wyświetlacz prądu i napięcia spawania**.

Urządzenie MIG 380w MMA IGBT posiada **możliwość regulacji indukcyjności**, która optymalizuje charakterystykę dynamiczną łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Wartość indukcyjności wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków. Półautomat dedykowany jest **do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej, stali stopowych oraz aluminium i jego stopów**.

Funkcje i zalety:

- ☐ spawanie **MMA**
- ☐ **2T i 4T**
- ☐ **podajnik 4 rolkowy** na szpulę 15 kg
- ☐ **regulacja prędkości** podawania drutu
- ☐ **regulacja napięcia** spawania
- ☐ **regulacja prądu** spawania MMA
- ☐ płynna **regulacja indukcyjności**

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o **najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT**, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii. Urządzenie posiada **płynną regulację parametrów spawania**,



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

wyposażone jest w **przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego**, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w **profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze"** co pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych oraz wyjście na podgrzewacz gazu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica automatyczna Control D718G 5-13 DIN
- Nowa butla Ar/CO2 8l pełna
- Reduktor ar/co2 2 manometry
- Drut spawalniczy wybranej średnicy
- Adapter szpuli
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt.
- Uchwyt mig MB25 5m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Wąż gazowy

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 380A/60%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 40-380A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 835 x 365 x 720 mm
- **Waga:** 46kg