



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-thf-203-professional-tig-dc-puls-zestaw-p-1873.html>



Spawarka inwertorowa Magnum THF 203 Professional TIG DC Puls zestaw

Cena brutto	1 840,00 zł
Cena netto	1 495,93 zł
Kod producenta	U I THF 203P
Kod EAN	5905323106406
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ciężar (KG)	6

Opis produktu

□□□ **TIG HF DC ■ MMA ■ SPAWANIE PUNKTOWE ■ 2T/4T** □□□

Urządzenie THF 203P PULS DC MAGNUM jest lekką, przenośną spawarką inwertorową przeznaczoną do spawania **metodą TIG HF** (z bezstykowym zajarzaniem łuku spawalniczego) prądem stałym **DC**. zapewnia doskonałą wydajność w spawaniu stali niestopowej, niskostopowej, wysokostopowej, tytanu oraz innych spawalnych metali i stopów. Urządzeniem można również spawać **metodą MMA** z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

Spawarka THF 203P zasilana jest z sieci **jednofazowej 230V**, posiada wysoki **60%** cykl pracy przy prądzie **200 A** co pozwala na wykorzystanie jej w różnych segmentach przemysłu. Urządzenie posiada intuicyjny, łatwy w obsłudze **panel sterowania**, który pozwala na szybki i precyzyjny dobór poszczególnych parametrów spawania.

Spawarka przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

Cyfrowy panel funkcyjny umożliwia precyzyjną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów spawania dla metod TIG DC:

- **wykres przebiegu** procesu TIG,
- **wyptyw gazu** przed spawaniem,
- **prąd startowy**,
- **czas narastania** prądu,
- **prąd spawania**,
- **czas opadania** prądu,
- **prąd końcowy** (wygaszania),
- **wyptyw gazu** po spawaniu,
- **TIG PULS:** prąd szczytu, prąd bazy, częstotliwość pulsu,
- spawanie **punktowe**,



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

□ tryb pracy **2T/4T**.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o **tranzystory IGBT** (Insulated Gate Bipolar Transistor), które zapewniają minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiającą zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. **Bardzo wysoka wydajność**, przekładająca się bezpośrednio na **mniejsze zużycie energii**, oraz **wysoka częstotliwość przełączania**, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Urządzenie jest w stanie spawać od **5A** co jest niesamowicie przydatne **przy materiałach o niewielkiej grubości**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wypasażenie

- Przyłbica Automatyczna Samościennejąca 9-13 CONTROL D610G
- Reduktor Ar/CO2 mini
- Nowa Butla gazowa ARGON 8 litrów
- Uchwyt tig SRT 26
- Przewód masowy
- Uchwyt elektrodowy
- Wąż gazowy
- Zestaw części do uchwytu

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%; 155A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 5-200A
- **Waga:** 6 kg