



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-thf-206p-tig-dc-puls-zestaw-p-1130.html>



## Spawarka inwertorowa Magnum THF 206P TIG DC PULS zestaw

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Cena brutto            | <b>1 840,00 zł</b>   |
| Cena netto             | <b>1 495,93 zł</b>   |
| Kod EAN                | <b>5905323107793</b> |
| Producent              | <b>MAGNUM</b>        |
| Napięcie zasilania (V) | <b>230</b>           |
| Prąd max(A)            | <b>200</b>           |
| Ciężar (KG)            | <b>6</b>             |

### Opis produktu

□□□ TIG HF DC ■ MMA ■ PULS ■ SPAWANIE PUNKTOWE ■ 2T/4T □□□

Urządzenie THF 206P marki MAGNUM jest lekką, przenośną spawarką inwertorową przeznaczoną do spawania **metodą TIG HF** (z bezstykowym zajarzaniem łuku spawalniczego) **prądem stałym DC**. Zapewnia doskonałą wydajność w spawaniu stali niestopowej, niskostopowej, wysokostopowej, tytanu oraz innych spawalnych metali i stopów. Urządzeniem można również spawać **metodą MMA** z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

**Spawarka THF 206P zasilana jest z sieci jednofazowej 230 V**, posiada wysoki **60% cykl pracy przy prądzie 200 A** co pozwala na wykorzystanie jej w różnych segmentach przemysłu. Urządzenie posiada intuicyjny, łatwy w obsłudze **panel sterowania**, który pozwala na szybki i precyzyjny dobór poszczególnych parametrów spawania.

Spawarka przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

#### Funkcje i zalety urządzenia:

- **wykres przebiegu** procesu TIG,
- **wypływ gazu** przed spawaniem,
- **prąd startowy**,
- **czas narastania** prądu,
- **prąd spawania**,
- **czas opadania** prądu,
- **prąd końcowy** (wygaszania),
- **wypływ gazu** po spawaniu
- **TIG PULS**: prąd szczytu, prąd bazy, częstotliwość pulsu,
- spawanie **punktowe**
- tryb pracy **2T/4T**

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o **tranzystory IGBT** (Insulated Gate Bipolar Transistor), które zapewniają **minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy** w układach podstawowych, umożliwiając zwiększenie

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na **mniejsze zużycie energii**, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają **błyskawiczne dostosowanie prądu** do zmian parametrów w czasie spawania.

### ❑ Dlaczego warto wybrać MAGNUM? ❑

Urządzenia marki **MAGNUM** zostały zaprojektowane z myślą o **dynamicznie rozwijającym się rynku** spawalniczym Europy.

**Wysoka jakość, sprawność i niezawodność** tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo **atrakcyjna cena** spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa **zapotrzebowanie klientów** na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: **MMA, TIG, MIG i CUT**. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich **urządzenia gotowe do pracy**, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są **zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów** usługowych.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor przyłbicy:** czarny , czerwony , niebieski , srebrny

## Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna [D610G](#) 9-13Din-kolor do wyboru
- Reduktor [Mini 2](#) manometry
- Nowa butla [Argon](#) 8L PEŁNA
- Wąż techniczny [6mm](#) gaz, woda, powietrze
- Uchwyt TIG SRT 26 4m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

## Parametry

### Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-200A
- **Wymiary:** 410 x 135 x 235 mm
- **Waga:** 6kg

### Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:**4din, **ściemniony:**9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany czas rozjaśnienia** od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura pracy** od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g