

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-thf-235p-tig-acdc-lcd-puls-cold-welding-p-5622.html>



Spawarka inwertorowa Magnum THF 235P TIG AC/DC LCD PULS COLD WELDING zestaw

Cena brutto	2 797,00 zł
Cena netto	2 273,98 zł
Numer katalogowy	U I THF235P LCD
Kod producenta	U I THF235P LCD
Kod EAN	5905323123519
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ciężar (KG)	13

Opis produktu

□□□ TIG AC/DC ■ MMA ■ WYŚWIETLACZ LCD ■ MIKROTIG ■ HOT START ■ ANTI-STICK ■ VRD ■ ARC FORCE □□□

PROFESJONALNA SPAWARKA TIG AC/DC 200A + MMA — PRECYZJA, MOC, NIEZAWODNOŚĆ

Poznaj spawarkę, która pozwoli Ci wykonać zarówno delikatne spawy na cienkich blachach, jak i mocne łączenia konstrukcyjne. **Dzięki TIG AC/DC oraz MMA** otrzymujesz uniwersalne urządzenie do aluminium, stali nierdzewnej, czarnej, miedzi i stopów, gotowe do pracy w każdym warsztacie, garażu i zakładzie usługowym.

Ta spawarka to idealny wybór dla profesjonalistów i wymagających hobbystów — **wydajna, stabilna, komfortowa i bezpieczna.**

Funkcje i zalety:

□ Wszechstronność zastosowań

- Spawanie aluminium (AC)
- Spawanie stali nierdzewnej i czarnej (DC)
- Tryb MMA do elektrod rutyłowych, zasadowych i innychJedno urządzenie do wszystkich zadań — oszczędzasz miejsce i pieniądze.

□ Precyzja pracy TIG AC/DC

Regulacja prądu od 10 do 200A pozwala wykonać zarówno subtelne, precyzyjne spawy, jak i poważne prace konstrukcyjne.

□ Bezpieczna i stabilna praca

Napięcie biegu jałowego 72V oraz funkcja VRD (13V) zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przed porażeniem w warunkach podwyższonego ryzyka.

□ Oszczędność energii i wysoka sprawność

Sprawność 60% przekłada się na dłuższą pracę bez przerw i mniejsze zużycie prądu — idealne rozwiązanie do warsztatów i długich zleceń.



▣ Mobilna i wygodna

Tylko 13 kg masy! Łatwo przeniesiesz ją w każde miejsce — idealna dla monterów, mobilnych serwisów i prac w terenie.

▣ Chłodzenie powietrzem - niezawodność na lata

Efektywne chłodzenie zapobiega przegrzewaniu i zwiększa żywotność podzespołów.

▣ Najwyższy komfort pracy

Panel LCD 4,3" zapewnia łatwy dostęp do wszystkich ustawień; funkcje takie jak HOT START, ANTI-STICK, VRD, ARC FORCE sprawiają, że spawanie jest bezpieczne i efektywne.

▣ Precyzja nawet na cienkich blachach

Funkcja MIKROTIG oraz puls pozwalają na delikatne, „zimne” spawy, bez przepaleń. Idealne do aluminium i stali nierdzewnej.

Dlaczego warto wybrać MAGNUM THF 235P AC/DC?

- ✓ **Spokój ducha** — sprzęt, na którym możesz polegać, kiedy liczy się dokładność i trwałość spawu.
- ✓ **Oszczędność czasu i nerwów** — intuicyjny panel i funkcje ułatwiające spawanie, nawet jeśli nie jesteś ekspertem.
- ✓ **Wszechstronność** — jeden zakup, wiele zastosowań: od prostych napraw po wymagające projekty.
- ✓ **Profesjonalny efekt** — czyste, mocne spawy, które spełnią wymagania zakładu lub indywidualnych prac

▣ Dlaczego warto wybrać MAGNUM? ▣

Urządzenia marki **MAGNUM** zostały zaprojektowane z myślą o **dynamicznie rozwijającym się rynku** spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo **atrakcyjna cena** spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń **MAGNUM** w pełni pokrywa **zapotrzebowanie klientów** na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: **MMA, TIG, MIG i CUT**. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich **urządzenia gotowe do pracy**, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę **MAGNUM**.

Urządzenia **MAGNUM** dedykowane są **zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów** usługowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wypaszenie

- Przyłbica Automatemczna CONTROL D610G 9-13DIN (**kolor do wyboru: czarna, czerwona, niebieska lub srebrna**)
- Nowa Butla gazowa ARGON Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Wąż gazowy 6mm
- Uchwyt roboczy TIG SR26 4m
- Uchwyt elektrodowy
- Uchwyt masowy

Parametry



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Zasilanie:** 230V / 50/60Hz
 - **Wymagane zabezpieczenie:** 25A, C
 - **Prąd spawania:** 10-200A
 - **Prąd spawania MMA:** 30-160A
 - **Sprawność:** 60%
 - **Napięcie biegu jałowego:** 72V / 13V z VRD
 - **Waga:** 13kg
 - **Chłodzenie urządzenia:** powietrze
 - **Klasa ochrony:** IP21S
 - **Pobór mocy max.:** ~5kW