



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-mig-202m-p-262.html>



Spawarka inwertorowa Mig 202M

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Kod producenta	Control MIG200M
Kod EAN	5906063910018
Producent	CONTROL Welding Machines
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	12,5

Opis produktu

Inwertorowy półautomat spawalniczy MIG/MAG; inwertorowa spawarka TIG Lift i do elektrod otulonych MMA w jednej obudowie.

MIG 202M jest półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów.

Urządzenie ma możliwość spawania metodą TIG DC Lift (zajarzenia łuku stykowe - przez potarcie o materiał) stali konstrukcyjnych i jakościowych (nierdzewnych i kwasoodpornych).

Urządzenie posiada możliwość spawania większością elektrod otulonych MMA (rutylowe, zasadowe, kwaśne).

Zalety:

- Idealne spawanie stali nierdzewnej (brak odprysków, idealny spaw - wygląd zbliżony do efektu lutowania miękkiego).
- Lutowanie (blachy ocynkowane).
- Możliwość kontroli wielkości i kształtu spoiny.
- Intuicyjny panel cyfrowy (łatwy w obsłudze).
- Funkcja VRD.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

- posiada cyfrowy, dotykowy (miękki) panel z wyświetlaczem
- płynna regulacja mocy zarówno w metodzie MIG/MAG, TIG i MMA
- umożliwia automatyczną zmianę parametrów spawania dzięki synergii w MIG/MAG
- posiada regulację napięcia łuku - szerokości spoiny w MIG/MAG
- spawa praktycznie wszystkie materiały - stale czarne, nierdzewne, kwasoodporne, aluminium i jego stopy

Wyposażenie

- Przewód elektrodowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%; 155A/100%
- **Zasilanie:** 230V

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
 - **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-200A
 - **Szpula drutu:** 5kg
 - **Rolki:** 2
 - **Wymiary:** 430 x 195 x 365 mm
 - **Waga:** 12,5kg