



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-digimig-200-hit-synergia-zestaw-p-5458.html>



Spawarka inwertorowa Sherman DIGIMIG 200 HIT Synergia zestaw

Cena brutto	1 638,00 zł
Cena netto	1 331,71 zł
Kod EAN	5903686618079
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2

Opis produktu

☐☐☐ **SYNERGIA** ■ **MANUAL** ■ **200A** ■ **230V** ■ **MIG** ■ **MMA** ■ **TIG LIFT** ■ **DRUT SAMOOSŁONOWY** ■ **SPOOL GUN** ☐☐☐

Synergiczna spawarka **DIGIMIG 200 HIT** służy do spawania ręcznego stali metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami **MMA (elektrodą otuloną)**, **TIG Lift** oraz **MIG/MAG**. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Urządzenie umożliwia podłączenie **uchwyty typu Spool Gun** z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym. Dostępne są programy synergiczne dla stali, stopów Al. oraz do spawania drutem samoosłonowym.

Urządzenie wykonane jest w technologii **IGBT** pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wypasażenie

- Przyłbica Automatyczna Samościemniająca 9-13 CONTROL D610G
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Drut spawalniczy SG2 5kg 0,8mm
- Preparat antyodpryskowy SPAWMIX 400ml
- Tarcze do cięcia, szlifowania 10szt.
- Uchwyt spawalniczy MB15 3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Przewód gazowy



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Parametry

- **Napięcie zasilania:** AC 230 V
- **Max prąd spawania MMA:** 180A
- **Max prąd spawania TIG DC:** 200A
- **Max prąd spawania MIG/MAG:** 200A
- **Napięcie spawania MIG [V]:** 15,5 - 24
- **Śr. szpuli z drutem \varnothing :** 100, 200 mm
- **Ilość rolek:** 2
- **Wymiary rolki [mm]:** 30x10x10
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Wymiary:** 44 x 21 x 37 cm
- **Waga:** 14,38 kg