



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-digimig-202-m-power-z-synergia-zestaw-p-5359.html>



## Spawarka inwertorowa Sherman DIGIMIG 202 M-POWER z synergią zestaw

Cena brutto **1 449,00 zł**

Cena netto **1 178,05 zł**

Numer katalogowy **7812921**

Kod producenta **7812921**

Kod EAN **5903686618451**

Producent **SHERMAN**

Napięcie zasilania (V) **230**

Prąd max(A) **200**

Ilość rolek podających drut **2**

Ciężar (KG) **10,1**

### Opis produktu

☐☐☐ **SYNERGIA** ■ **MANUAL** ■ **DRUT SAMOOSŁONOWY** ■ **LUTOSPAWANIE** ■ **2T/4T** ■ **ARC FORCE** ■ **FAN STOP** ■ **HOT START** ■ **OŚWIETLENIE KOMORY** ■ **SPOOL GUN** ☐☐☐

**Synergiczna spawarka DIGIMIG 202 M-POWER** służy do spawania ręcznego **stali i metali kolorowych**. Umożliwia spawanie metodami **MMA** (elektrodą otuloną), **TIG Lift** oraz **MIG/MAG**. **Regulacja indukcyjności** pozwala na **spawanie cienkich blach** oraz **lutospawanie**. Urządzenie posiada **ustawienia synergiczne** dla metody MIG/MAG do spawania stali konstrukcyjnych, nierdzewnych i stopów aluminium. Zmiana polaryzacji pozwala na spawanie drutem samoosłonowym. Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu **Spool Gun (SG)** z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Urządzenie pozwala na **zapamiętanie 10 zestawów parametrów** spawania i wyposażone jest w funkcję **Fan Stop**, wyłączającą wentylator przy niskim obciążeniu spawarki, co powoduje obniżenie hałasu i poprawia komfort użytkownika. **Oświetlenie komory podajnika** ułatwia zakładanie drutu i wymianę rolek. Przyłącze gazu osłonowego w standardzie R21 pozwala zastosować szybkozłączkę ułatwiającą i przyspieszającą zmianę gazu ochronnego.

#### Funkcje i cechy:

- ☐ **Spawanie:** MIG/MAG | MMA | TIG LIFT
- ☐ **Tryb SYNERGIA | MANUAL**
- ☐ **Regulowana indukcyjność**
- ☐ Wbudowane **programy synergiczne**
- ☐ **Pamięć** ustawień
- ☐ Podajnik **2-rolkowy z oświetleniem** komory
- ☐ **Spawanie bez gazu** z drutem samoosłonowym
- ☐ Spawanie **punktowe MIG**



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

- 
- Sterowanie **cyfrowe**
  - **Szybki wysuw drutu**
  - **Wyświetlacz LED**
  - **Funkcje dodatkowe:** 2T/4T, Arc Force, Fan Stop, Hot Start, Opcja Spool Gun

## Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna CONTROL D610G (**kolor do wyboru: czarna, czerwona, niebieska lub srebrna**)
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
- Drut Spawalniczy 0,8 szpuła 5kg
- Spray Antyodpryskowy 400ml
- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy

## Parametry

- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Sprawność:** 60%
- **Prąd spawania MIG/MAG:** 30-200A
- **Prąd spawania MMA:** 20-180 A
- **Prąd spawania TIG:** 10-200 A
- **Napięcie w stanie bez obciążenia:** 59V
- **Prędkość podawania drutu:** 2-14 m/min
- **Czas spawania punktowego MIG:** 0,1-20s
- **Szpuła drutu:** max 5kg
- **Rolki:** 2
- **Waga:** 10,1 kg
- **Wymiary:** 450x220x350 mm