



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-digitig-pulse-acdc-315gd-chlodnica-wozek-zestaw-p-2958.html>



Spawarka inwertorowa Sherman DIGITIG pulse AC/DC 315GD chłodnica wózek zestaw

Cena brutto	6 150,00 zł
Cena netto	5 000,00 zł
Kod producenta	SDIGITIGPACDC315GD
Kod EAN	5906372629182
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	315
Ciężar (KG)	37,76

Opis produktu

□□□ TIG AC/DC ■ MMA ■ VRD ■ ARC FORCE ■ HOT START ■ 2T/4T □□□

Cyfrowa spawarka DIGITIG PULSE AC/DC 315GD jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w **technologii IGBT** i wyposażona w **sterowanie cyfrowe**. Służy do spawania ręcznego metodą **TIG** stali i metali kolorowych **prądem stałym oraz przemiennym**. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą **MMA** (elektrodą otuloną). Urządzenie umożliwia **pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami** spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcje VRD, ARC FORCE, HOT START, 2T/4T i wyświetlacze wskazujące prąd spawania i zestawy pamięci. Spawarka posiada **pamięć ostatniego ustawienia**, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Istnieje także możliwość zapamiętania **20 zestawów ustawień** parametrów pulsu i prądu spawania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna CONTROL D610G 9-13DIN (**kolor do wyboru: czarna, czerwona, niebieska lub srebrna**)
- Nowa Butla gazowa ARGON Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Wąż gazowy 6mm
- Chłodnica Sherman WRC300B
- Wózek spawalniczy
- Uchwyt spawalniczy T-18/4m

- Przewód masowy

- Instrukcja obsługi



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Parametry

- **Napięcie zasilania:** AC 3×400 V
- **Max prąd spawania MMA:** 280A
- **Max prąd spawania TIG AC:** 315A
- **Max prąd spawania TIG DC:** 315A
- **Cykl pracy MMA:** 60%
- **Cykl pracy TIG:** 50%
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Napięcie w stanie bez obciążenia:** 59V
- **Wymiary:** 565 x 240 x 585
- **Waga:** 37,76 kg