

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-digitig-pulse-acdc-315gd-chlodnica-zestaw-p-3474.html>



## Spawarka inwertorowa Sherman DIGITIG pulse AC/DC 315GD chłodnica zestaw

Cena brutto	<b>5 650,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 593,50 zł</b>
Kod producenta	<b>SDIGITIGPACDC315GD</b>
Kod EAN	<b>5906372629182</b>
Producent	<b>SHERMAN</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>400</b>
Prąd max(A)	<b>315</b>
Ciężar (KG)	<b>37,76</b>

### Opis produktu

□□□ TIG AC/DC ■ MMA ■ VRD ■ ARC FORCE ■ HOT START ■ 2T/4T □□□

**Cyfrowa spawarka DIGITIG PULSE AC/DC 315GD** jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w **technologii IGBT** i wyposażona w **sterowanie cyfrowe**. Służy do spawania ręcznego metodą **TIG** stali i metali kolorowych **prądem stałym oraz przemiennym**. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą **MMA** (elektrodą otuloną). Urządzenie umożliwia **pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami** spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcje VRD, ARC FORCE, HOT START, 2T/4T i wyświetlacze wskazujące prąd spawania i zestawy pamięci. Spawarka posiada **pamięć ostatniego ustawienia**, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Istnieje także możliwość zapamiętania **20 zestawów ustawień** parametrów pulsu i prądu spawania.

### Wypasażenie

- Przyłbica Automatyczna CONTROL D610G 9-13DIN (**kolor do wyboru: czarna, czerwona, niebieska lub srebrna**)
- Nowa Butla gazowa ARGON Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Wąż gazowy 6mm
- Chłodnica Sherman WRC300B
- Uchwyt spawalniczy T-18/4m
  
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

### Parametry

- **Napięcie zasilania:** AC 3×400 V



## **Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

- 
- **Max prąd spawania MMA:** 280A
  - **Max prąd spawania TIG AC:** 315A
  - **Max prąd spawania TIG DC:** 315A
  - **Cykl pracy MMA:** 60%
  - **Cykl pracy TIG:** 50%
  - **Zabezpieczenie sieci:** 25A
  - **Napięcie w stanie bez obciążenia:** 59V
  - **Wymiary:** 565 x 240 x 585
  - **Waga:** 37,76 kg