



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-digitig-pulse-acdc-315gd-p-2337.html>



## Spawarka inwertorowa Sherman DIGITIG pulse AC/DC 315GD

Cena brutto	<b>3 900,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 170,73 zł</b>
Kod producenta	<b>SDIGITIGPACDC315GD</b>
Kod EAN	<b>5906372629182</b>
Producent	<b>SHERMAN</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>400</b>
Prąd max(A)	<b>315</b>
Ciężar (KG)	<b>29,5</b>

### Opis produktu

Linia spawarek DIGITEC jest najbardziej technologicznie zaawansowaną grupą urządzeń spawalniczych Sherman. Stworzona została w celu wyróżnienia unikatowości rozwiązań w zakresie cyfrowego sterowania sprzętu spawalniczego na poziomie światowym. Skierowana jest do zawodowców ceniących jakość i niezawodność urządzeń.

Cyfrowa spawarka DIGITIG PULSE AC/DC 315GD jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w technologii IGBT i wyposażona w sterowanie cyfrowe. Służy do spawania ręcznego metodą TIG stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną). Urządzenie umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcje VRD, ARC FORCE, HOT START, 2T/4T i wyświetlacze wskazujące prąd spawania i zestawy pamięci. Spawarka posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Istnieje także możliwość zapamiętania 20 zestawów ustawień parametrów pulsu i prądu spawania. W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Dostarczany z urządzeniem uchwyt wymagania podłączenia do chłodnicy. Użycie uchwyty bez chłodnicy może skutkować uszkodzeniem uchwyty.

### Wypasażenie

- Uchwyt TIG TW18 4 metry (chłodzony cieczą, przed użyciem należy podłączyć do chłodnicy)
- Zestaw części zamiennych
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

### Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 315A/50%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-315A
- **Wymiary:** 565 x 240 x 585 mm



**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

- 
- **Waga:** 29,5kg