



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-digitig-pulse-acdc-315gd-zestaw-p-2956.html>



Spawarka inwertorowa Sherman DIGITIG pulse AC/DC 315GD zestaw

Cena brutto	4 078,00 zł
Cena netto	3 315,45 zł
Kod producenta	SDIGITIGPACDC315GD
Kod EAN	5906372629182
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	315
Ciężar (KG)	37,76

Opis produktu

□□□ **TIG AC/DC** ■ **MMA** ■ **VRD** ■ **ARC FORCE** ■ **HOT START** ■ **2T/4T** □□□

Cyfrowa spawarka DIGITIG PULSE AC/DC 315GD jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w **technologii IGBT** i wyposażona w **sterowanie cyfrowe**. Służy do spawania ręcznego metodą **TIG** stali i metali kolorowych **prądem stałym oraz przemiennym**. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą **MMA** (elektrodą otuloną). Urządzenie umożliwia **pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami** spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcje VRD, ARC FORCE, HOT START, 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania i zestawy pamięci. Spawarka posiada **pamięć ostatniego ustawienia**, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Istnieje także możliwość zapamiętania **20 zestawów ustawień** parametrów pulsu i prądu spawania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wypaszenie

- Przyłbica Automatyczna CONTROL D610G 9-13DIN (**kolor do wyboru: czarna, czerwona, niebieska lub srebrna**)
- Nowa Butla gazowa ARGON Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Wąż gazowy 6mm

- Uchwyt spawalniczy T-18/4m
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

Parametry



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Napięcie zasilania:** AC 3×400 V
 - **Max prąd spawania MMA:** 280A
 - **Max prąd spawania TIG AC:** 315A
 - **Max prąd spawania TIG DC:** 315A
 - **Cykl pracy MMA:** 60%
 - **Cykl pracy TIG:** 50%
 - **Zabezpieczenie sieci:** 25A
 - **Napięcie w stanie bez obciążenia:** 59V
 - **Wymiary:** 565 x 240 x 585
 - **Waga:** 37,76 kg