

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-digitig-pulse-acdc-315gd-zestaw-p-2958.html>

Spawarka inwertorowa Sherman DIGITIG pulse AC/DC 315GD zestaw

Cena brutto	6 100,00 zł
Cena netto	4 959,35 zł
Kod producenta	SDIGITIGPACDC315GD
Kod EAN	5906372629182
Producent	SHERMAN
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	315
Ciężar (KG)	29,5

Opis produktu

Linia spawarek DIGITEC jest najbardziej technologicznie zaawansowaną grupą urządzeń spawalniczych Sherman. Stworzona została w celu wyróżnienia unikatowości rozwiązań w zakresie cyfrowego sterowania sprzętu spawalniczego na poziomie światowym. Skierowana jest do zawodowców ceniących jakość i niezawodność urządzeń.

Cyfrowa spawarka DIGITIG PULSE AC/DC 315GD jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w technologii IGBT i wyposażona w sterowanie cyfrowe. Służy do spawania ręcznego metodą TIG stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną). Urządzenie umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcje VRD, ARC FORCE, HOT START, 2T/4T i wyświetlacze wskazujące prąd spawania i zestawy pamięci. Spawarka posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Istnieje także możliwość zapamiętania 20 zestawów ustawień parametrów pulsu i prądu spawania. W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wypasażenie

- Uchwyt TIG TW18 4 metry
- Chłodnica Sherman WRC300B
- Wózek spawalniczy
- Przyłbica Automatemczna Samościenniająca 9-13 Discovery CONTROL D610G
- Nowa Butla gazowa ARGON Pełna 8 litrów, nowy typ, fabrycznie nowa! Nie regenerowana po gaśnicy! legalizacja 10 lat
- Reduktor Ar/CO2 mini
- Zestaw części zamiennych
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 315A/50%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 10-315A
- **Wymiary:** 565 x 240 x 585 mm
- **Waga:** 29,5kg