

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-mig-200-smart-p-4827.html>

Spawarka inwertorowa Sherman MIG 200 SMART

Cena brutto	967,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	786,18 zł
------------	------------------

Kod producenta	7812762
----------------	----------------

Kod EAN	5903686618352
---------	----------------------

Producent	SHERMAN
-----------	----------------

Napięcie zasilania (V)	230
------------------------	------------

Prąd max(A)	200
-------------	------------

Ilość rolek podających drut	2
-----------------------------	----------

Ciężar (KG)	12,5
-------------	-------------

Opis produktu

☐☐☐ **SYNERGIA** ■ **200A 60%** ■ **AC 230V 50Hz** ■ **MIG** ■ **MMA** ■ **TIG LIFT** ■ **DRUT SAMOOSŁONOWY** ■ **SPOOL GUN** ☐☐☐

Synergiczna spawarka MIG 200 SMART służy do spawania ręcznego stali. To bardzo proste w obsłudze urządzenie umożliwiające spawanie metodami **MMA** (elektrodą otuloną), **TIG Lift** oraz **MIG/MAG w trybie synergicznym**.

Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych **drutów w ostonie gazów** ochronnych jak i **samoosłonowych drutów** proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwyty typu Spool Gun z zamontowanym w nim **mini podajnikiem drutu** i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Wbudowany układ synergiczny pozwala dobrać parametry spawania mniej doświadczonym użytkownikom.

Urządzenie wykonane jest w **technologii IGBT** pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz **wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii**.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

☐ **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%; 120A/100%

☐ **Zasilanie:** 230V

☐ **Zabezpieczenie sieci:** 20A

☐ **Zakres regulacji prądu:** płynny 5-200A

☐ **Szpula drutu:** 5kg

☐ **Rolki:** 2

☐ **Wymiary:** 430 x 185 x 320 mm

☐ **Waga:** 12,5 kg



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Wypasażenie

- Uchwyt mig MB15 3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Przewód gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/60%; 120A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 20A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 5-200A
- **Szpula drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 430 x 185 x 320 mm
- **Waga:** 12,5 kg