

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-mig-200hd-zestaw-p-3735.html>

## Spawarka inwertorowa Sherman MIG 200HD zestaw

Cena brutto	<b>1 794,00 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>1 458,54 zł</b>
------------	--------------------

Kod producenta	<b>7812393</b>
----------------	----------------

Kod EAN	<b>5903686617515</b>
---------	----------------------

Producent	<b>SHERMAN</b>
-----------	----------------

Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
------------------------	------------

Prąd max(A)	<b>200</b>
-------------	------------

Ilość rolek podających drut	<b>2</b>
-----------------------------	----------

Ciężar (KG)	<b>10,5</b>
-------------	-------------

### Opis produktu





**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

**Synergiczna spawarka MIG 200HD służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift oraz MIG/MAG w trybie synergicznym i manualnym.**

**Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.**

**Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.**

**Regulacja indukcyjności pozwala na lutowanie cienkich elementów ocynkowanych.**

**Spawarka może pracować w trybie synergicznym lub manualnym z opcją szybkiego powrotu do początkowych ustawień synergicznych.**

**Urządzenie posiada wbudowane automatyczne funkcje HOT START i ANTI STICK, umożliwia także zapamiętanie 20 zestawów parametrów dla metody MIG.**

**Na wewnętrznej stronie pokrywy komory szpuli umieszczony został skrócony poradnik dla spawacza ułatwiający bieżącą obsługę urządzenia ze szczegółowym opisem dostępu do regulowanych parametrów pracy.**

**Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.**

**Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.**





**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl





**Automatyka Spawalniczo-Serwisowa**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor przyłbicy:** czarny , czerwony , niebieski , srebrny

## Wyposażenie

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Przyłbica Automatemniająca 9-13 CONTROL D610G
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Przewód gazowy
- Drut spawalniczy SG2 5kg 0,8mm
- Preparat antyodpryskowy SPAWMIX 400ml
- Tarcze do cięcia, szlifowania 10szt.
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/45%; 155A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-200A
- **Szpuła drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 450 x 210 x 330 mm
- **Waga:** 10,5 kg