



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-mig-200hd-zestaw-p-4610.html>



## Spawarka inwertorowa Sherman MIG 200HD zestaw

Cena brutto	<b>1 839,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 495,12 zł</b>
Kod producenta	<b>7812393</b>
Kod EAN	<b>5903686617515</b>
Producent	<b>SHERMAN</b>
Napięcie zasilania (V)	<b>230</b>
Prąd max(A)	<b>200</b>
Ciężar (KG)	<b>10,5</b>

### Opis produktu

☐☐☐ **SYNERGIA** ■ **MANUAL** ■ **200A 45%** ■ **230V** ■ **MIG** ■ **MMA** ■ **TIG LIFT** ■ **DRUT SAMOOSŁONOWY** ■ **LUTOSPAWANIE** ■ **HOT START** ■ **ANTI STICK** ■ **SPOOL GUN** ☐☐☐

Synergiczna spawarka **MIG 200HD** służy do spawania ręcznego **stali i metali kolorowych**. Umożliwia spawanie metodami **MMA** (elektrodą otuloną), **TIG Lift** oraz **MIG/MAG** w trybie synergicznym i manualnym.

Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno **standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych** jak i **samoosłonowych drutów prozkowych**.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu **typu Spool Gun** z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Regulacja indukcyjności pozwala na **lutospawanie cienkich elementów ocynkowanych**.

Spawarka może pracować w trybie **synergicznym lub manualnym** z opcją szybkiego powrotu do początkowych ustawień synergicznych.

Urządzenie posiada wbudowane automatyczne funkcje **HOT START** i **ANTI STICK**, umożliwia także zapamiętanie 20 zestawów parametrów dla metody MIG.

Na wewnętrznej stronie pokrywy komory szpuli umieszczony został **skrócony poradnik dla spawacza** ułatwiający bieżącą obsługę urządzenia ze szczegółowym **opisem dostępu do regulowanych parametrów pracy**.

Urządzenie wykonane jest w **technologii IGBT** pozwalającej na znaczną **redukcję masy i gabarytów spawarki** oraz **wzrost wydajności** przy jednoczesnym **obniżeniu zużycia energii**.

Spawarka znajduje zastosowanie **w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych**, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor przyłbicy:** czarny , czerwony , niebieski , srebrny

### Wyposażenie



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

---

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Przyłbica Automatyczna Samościanująca 9-13 CONTROL D610G
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Przewód gazowy
- Drut spawalniczy SG2 5kg 0,8mm
- Preparat antyodpryskowy SPAWMIX 400ml
- 2x Elektrody MMA BESTER 7018 FI4,0 (0,5kg)
- Rękawice spawalnicze
- 2x opaski zaciskowe
- Instrukcja obsługi

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/45%; 155A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-200A
- **Szpuła drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 450 x 210 x 330 mm
- **Waga:** 10,5 kg