

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-kemppi-kempact-253a-zestaw-p-1903.html>

Spawarka Kemppi Kempact 253A (Zestaw)

Cena brutto	11 680,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	9 495,93 zł
------------	--------------------

Kod producenta	6412530
----------------	----------------

Kod EAN	6419240008297
---------	----------------------

Producent	KEMPPi
-----------	---------------

Napięcie zasilania (V)	400
------------------------	------------

Prąd max(A)	250
-------------	------------

Ilość rolek podających drut	4
-----------------------------	----------

Ciężar (KG)	44
-------------	-----------

Opis produktu

KEMPPi KEMPACT 253A

Półautomaty spawalnicze serii Kempact RA renomowanej marki Kemppi powstały z wykorzystaniem technologii inwerterowej z wykorzystaniem najwyższej klasy komponentów, dzięki czemu oferują bardzo wysoką jakość spawania, a także precyzję i wydajność. Do wyboru mamy urządzenia o maksymalnym prądzie spawania 250A i 320A. Zarówno urządzenia o maksymalnym prądzie 250A jak i 320A mają do wyboru wersję sterowaną ręcznie(R) i adaptacyjnie(A). Dzięki różnorodnym modelom maszyna ta spełnia szeroki wachlarz potrzeb. W zestawie z urządzeniem znajduje się także uchwyt spawalniczy, kabel masy oraz tylko u nas komplet rolek i tulejek prowadzących drut.

Dzięki wykorzystaniu technologii inwerterowej udało się zredukować koszty energii o 10% w porównaniu do źródeł spawalniczych transformatorowych. W urządzeniu zostały zastosowane także innowacyjne rozwiązania: oświetlenie komory szpuli, wskaźnik informujący o konieczności przeglądu układu podającego oraz podwozie ułatwiające montaż butli.

Dlaczego warto kupić:

- Czytelny wyświetlacz LCD
- 4-rolkowy mechanizm podawania drutu w optymalnym położeniu
- Mocowanie uchwyty spawalniczego w położeniu przedłużającym jego żywotność
- Pojemniki na rolki podajnika oraz części eksploatacyjne uchwyty
- 35% cykl w 40 st. C
- Podświetlana komora podajnika
- wskaźnik serwisowy
- uchwyt w zestawie

Funkcje panelu Adaptacyjnego:

- Dostosowanie mocy spawania do zadanej grubości materiału
- Wybór materiałów dodatkowych
- Kanały pamięci
- Kontrola dynamiki
- Prędkość podawania drutu
- Kontrola napięcia spawania
- Funkcja spawania punktowego / cyklicznego
- Funkcja 2T/4T
- Wybór gazu osłonowego
- Funkcja HotSpot™ - funkcja podgrzewania obrabianego materiału
- Wskaźnik przeciążenia źródła
- WireLine™ - wskaźnik przeglądu układu podawania drutu



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Funkcja spawania punktowego SPOT i cyklicznego CYCLE ARC oferuje dwa rodzaje spawania:

- SPOT reguluje czas trwania pojedynczego jarzenia łuku (0.1-9.9 sekundy)
- CYCLE ARC generuje sekwencję łuk-przerwa, gdzie czas przerwy regulowany jest w zakresie (0.1-3 sekundy)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu i rolek: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Uchwyt Spawalniczy Trafimet ERGOPLUS 25 5m
- Przyłbica Automatyczna D718G 5-13Din - **kolor do wyboru**
- Nowa butla mieszanka Argon / CO2 8L pełna
- Reduktor butlowy Argon / CO2 mini 2 manometry
- Drut spawalniczy 15kg SG2 (**wybranej średnicy**)
- Adapter szpuli
- Zestaw rolek(4szt) i tulei podajnika drutu **wybranej średnicy** (0,8 lub 1,0 lub 1,2 do stali)
- Kabel masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/40%
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 10A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-250A
- **Szpuła drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 623 x 579 x 1070mm
- **Waga:** 44kg