

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-kemppi-kempact-323r-zestaw-p-1220.html>

Spawarka Kemppi Kempact 323R (ZESTAW)

Cena brutto	11 250,00 zł
Cena netto	9 146,34 zł
Kod producenta	6403230
Kod EAN	6419240008259
Producent	KEMPPi
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	320
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	44

Opis produktu

KEMPPi KEMPACT 323R

Wyprodukowano w FINLANDII

Półautomaty spawalnicze serii Kempact RA renomowanej marki Kemppi powstały z wykorzystaniem technologii inwerterowej z wykorzystaniem najwyższej klasy komponentów, dzięki czemu oferują bardzo wysoką jakość spawania, a także precyzję i wydajność. Do wyboru mamy urządzenia o maksymalnym prądzie spawania 250A i 320A. Zarówno urządzenia o maksymalnym prądzie 250A jak i 320A mają do wyboru wersję sterowaną ręcznie(R) i adaptacyjnie(A). Dzięki różnorodnym modelom maszyna ta spełnia szeroki wachlarz potrzeb. W zestawie z urządzeniem znajduje się także uchwyt spawalniczy, kabel masy oraz tylko u nas komplet rolek i tulejek prowadzących drut.

Dzięki wykorzystaniu technologii inwerterowej udało się zredukować koszty energii o 10% w porównaniu do źródeł spawalniczych transformatorowych. W urządzeniu zostały zastosowane także innowacyjne rozwiązania: oświetlenie komory szpuli, wskaźnik informujący o konieczności przeglądu układu podającego oraz podwozie ułatwiające montaż butli.

Dlaczego warto kupić:

- Czytelny wyświetlacz LCD
- 4-rolkowy mechanizm podawania drutu w optymalnym położeniu
- Mocowanie uchwyty spawalniczego w położeniu przedłużającym jego żywotność
- Pojemniki na rolki podajnika oraz części eksploatacyjne uchwyty
- 35% cykl w 40 st. C
- Podświetlana komora podajnika
- wskaźnik serwisowy
- uchwyt w zestawie

Funkcje panelu Ręcznego:

- Kontrola dynamiki
- Prędkość podawania drutu
- Kontrola napięcia spawania
- Funkcja spawania punktowego / cyklicznego
- Funkcja 2T/4T
- Wybór gazu osłonowego
- Funkcja HotSpot™ - funkcja podgrzewania obrabianego materiału
- Wskaźnik przeciążenia źródła
- WireLine™ - wskaźnik przeglądu układu podawania drutu



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

Funkcja spawania punktowego SPOT i cyklicznego CYCLE ARC oferuje dwa rodzaje spawania:

- SPOT reguluje czas trwania pojedynczego jarzenia łuku (0.1-9.9 sekundy)
- CYCLE ARC generuje sekwencję łuk-przerwa, gdzie czas przerwy regulowany jest w zakresie (0.1-3 sekundy)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Średnica drutu i rolek: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna CONTROL D718G - **kolor do wyboru**
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Uchwyt Spawalniczy Trafimet ERGOPLUS 36 5m
- Zestaw rolek(4szt) i tulei podajnika drutu **wybranej średnicy** (0,8 lub 1,0 lub 1,2 do stali)
- Drut Spawalniczy 15 kg - **wybranej średnicy**
- Adaptor Szpuli
- Kabel masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 320A/35%; 190A/100%
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 10A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-320A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 623 x 579 x 1070 mm
- **Waga:** 44 kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:**4din, ściemniony:9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g