

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-lincoln-electric-quickmig-250-mb25-4m-gr-p-4211.html>



## Spawarka inwertorowa Lincoln Electric QUICKMIG 250 + MB25 4m GR

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Cena brutto                 | <b>4 850,00 zł</b>      |
| Cena netto                  | <b>3 943,09 zł</b>      |
| Dostępność                  | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy            | <b>K14379-1</b>         |
| Kod producenta              | <b>K14379-1</b>         |
| Kod EAN                     | <b>5907709580022</b>    |
| Producent                   | <b>LINCOLN ELECTRIC</b> |
| Napięcie zasilania (V)      | <b>400</b>              |
| Prąd max(A)                 | <b>250</b>              |
| Ilość rolek podających drut | <b>4</b>                |
| Ciężar (KG)                 | <b>50</b>               |

### Opis produktu

☐☐☐ **SYNERGIA** ■ **MANUAL** ■ **PODAJNIK 4x4** ■ **2T/4T** ■ **DUŻY WYŚWIETLACZ LED** ■ **ZŁĄCZE EURO** ■ **DUŻE KOŁA** ■ **PÓŁKA NA BUTLĘ** ☐☐☐

### Kompaktowe źródła prądowe QUICKMIG

**Inwertorowe źródła prądowe**, przeznaczone do codziennego użytku, zapewniające optymalną wydajność spawania **MIG/MAG (GMAW/FCAW)** i **MMA (SMAW)**. Zapewniają łatwą obsługę i konfigurację oraz umożliwiają spawanie lekkich konstrukcji oraz elementów niewielkich rozmiarów np. naprawę pojazdów i maszyn rolniczych. Dostępne są dwa źródła prądowe **250A** i **300A**, wyposażone w **duże wyświetlacze LED** i **intuicyjny panel sterowniczy**. QUICKMIG posiada standardowo **4-rolkowy mechanizm podawania** dla szerokiej gamy drutów spawalniczych, **złącze EURO** do podłączenia uchwytu MIG oraz **podwozie z dużymi kołami i półką na butlę z gazem**.

#### Funkcjonalność i ergonomia:

- ☐ Perfekcyjne podawanie drutu dzięki **4-rolkowemu mechanizmowi**
- ☐ **Ułatwiony dostęp** do szpuli drutu
- ☐ **Trzy pokręta i przyciski** do szybkiego wyboru procesu i ustawienia parametrów
- ☐ **Łatwa zmiana** biegunowości
- ☐ Standardowo wyposażony w **złącze EURO**
- ☐ **Duże koła i obniżona półka** na butlę z gazem
- ☐ **Praktyczna rączka** zapewnia bezpieczne przestawianie urządzenia
- ☐ **Wytrzymała, metalowa** obudowa

#### Szybki wybór procesu i nastaw parametrów:

- ✓ Spawanie **ręczne i synergiczne**
- ✓ Procesy **MIG/MAG (GMAW/FCAW)** i **MMA (SMAW)**
- ✓ Punkt roboczy prędkości podania drutu w m/min i prądu spawania (A) **dla synergicznego spawania MIG/MAG**
- ✓ **Przełącznik** trybu pracy 2/4 takty w uchwycie.
- ✓ **24 programy synergiczne** jako standard dla spawania stali niestopowej, niskostopowej, nierdzewnej i aluminium oraz spawania drutem proszkowym
- ✓ **Prędkość dojazdu i upalanie drutu** w spawaniu MIG/MAG



## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

### Proces spawalniczy:

- MIG/MAG
- Drut proszkowy
- Drut samoostonowy
- MMA

### Materiał bazowy:

- Stal niestopowa i niskostopowa
- Stal nierdzewna
- Aluminium

### Zastosowanie

- Mała produkcja
- Konserwacja i naprawy

### □ Dlaczego warto kupić od nas? □

Jesteśmy **autoryzowanym dystrybutorem** marki Lincoln Electric, więc kupując u nas towar masz pewność, że jest on w 100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń **Lincoln Electric, Bester, Oerlikon**. Kupując nasz towar masz zapewnioną obsługę nie tylko przed transakcją, ale też po niej.

## Wypożyczenie

- Uchwyt spawalniczy Control Welding MB25 4m GR
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Pamięć USB z instrukcją obsługi
- Przewód zasilający bez wtyki

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 250A/35%; 230A/60%; 175A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 50-250A
- **Szpuła drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 760 x 395 x 830 mm
- **Waga:** 50kg