

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-magnum-mig-2002-mma-igbt-kn-p-4718.html>



Spawarka MAGNUM MIG 200/2 MMA IGBT (KN)

Cena brutto	1 750,00 zł
Cena netto	1 422,76 zł
Kod producenta	U MI 200/2 KN
Kod EAN	5901076102306
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	230/400
Prąd max(A)	200
Ciężar (KG)	14

Opis produktu

MAGNUM MIG 200/2 MMA IGBT (KN)



Urządzenie marki **MAGNUM MIG 200/2 MMA KN** jest półautomatem spawalniczym wykonanym w technologii inwerterowej, może być zasilane zarówno z sieci 230 V, jak i 400 V.

Urządzenie umożliwia spawanie łukowe drutem topliwym MIG/MAG, drutem samoostonowym FCAW (należy zmienić biegunowość w spawarce: minus (-) na uchwycie spawalniczym, plus (+) na masie!), oraz elektrodą otuloną MMA. Przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych.



Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, umożliwiającą zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu, mniejsze zużycie energii oraz błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się.

Zastosowany w urządzeniu profesjonalny podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

Spawarka ma możliwość regulacji indukcyjności (twardości łuku) - funkcja ta optymalizuje charakterystykę łuku MIG/MAG w zależności od grubości spawanych elementów, przydatna podczas spawania cienkich elementów (zapobiega ich przepaleniu) oraz lutowania ocynkowanych elementów.



**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl





Wypasażenie

- Urządzenie MIG 200/2 KN
- Uchwyt MIG/MAG MB15 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Uchwyt masowy
- Wąż gazowy

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Adapter zasilania 230/400V
 - Instrukcję obsługi

Parametry

- **Prąd spawania MIG/MAG:** 30 - 200 [A]
- **Max. prąd spawania MMA:** 30 - 180 [A]
- **Napięcie biegu jałowego:** 57 [V]
- **Zasilanie:** AC 230/400 [V], 50 [Hz],
- **Pobór mocy max.:** 6,2 [kW]
- **Wymagane zabezpieczenie:** 20/16 [A]
- **Sprawność:** 60 [%]
- **Spawanie bez gazu:** Tak
- **Masa szpuli drutu: max:** 5 [kg]
- **Średnica drutu:** 0,6/0,9/0,8/1,0 [mm]
- **Klasa ochrony obudowy:** IP21S
- **Waga:** 14 [kg]