

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-magnum-mig-2002-mma-igbt-kn-zestaw-p-4719.html>



Spawarka MAGNUM MIG 200/2 MMA IGBT (KN) zestaw

Cena brutto **2 269,00 zł**

Cena netto **1 844,72 zł**

Kod producenta **U MI 200/2 KN**

Kod EAN **5901076102306**

Producent **MAGNUM**

Napięcie zasilania (V) **230/400**

Prąd max(A) **200**

Ciężar (KG) **14**

Opis produktu

MAGNUM MIG 200/2 MMA IGBT (KN)



Urządzenie marki **MAGNUM MIG 200/2 MMA KN** jest półautomatem spawalniczym wykonanym w technologii inwerterowej, może być zasilane zarówno z sieci 230 V, jak i 400 V.

Urządzenie umożliwia spawanie łukowe drutem topliwym MIG/MAG, drutem samoostonowym FCAW (należy zmienić biegunowość w spawarce: minus (-) na uchwycie spawalniczym, plus (+) na masie!), oraz elektrodą otuloną MMA. Przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych.



Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, umożliwiającą zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu, mniejsze zużycie energii oraz błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się.

Zastosowany w urządzeniu profesjonalny podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytych spawalniczych.

Spawarka ma możliwość regulacji indukcyjności (twardości łuku) - funkcja ta optymalizuje charakterystykę łuku MIG/MAG w zależności od grubości spawanych elementów, przydatna podczas spawania cienkich elementów (zapobiega ich przepaleniu) oraz lutowania ocynkowanych elementów.



**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl





Wyposażenie

- Urządzenie MIG 200/2 KN
- Uchwyt MIG/MAG MB15 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Uchwyt masowy
- Wąż gazowy

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- Adapter zasilania 230/400V
 - Instrukcję obsługi

Dodatkowo:

- Przyłbica automatyczna Control D610G - kolor do wyboru
- Nowa butla MIX Ar/CO2 8l pełna
- Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry
- Drut spawalniczy SG2 0.8 5kg
- Rękawice spawalnicze
- 3x końcówka prądowa 0,8
- Dysza MB15

Parametry

- **Prąd spawania MIG/MAG:** 30 - 200 [A]
- **Max. prąd spawania MMA:** 30 - 180 [A]
- **Napięcie biegu jałowego:** 57 [V]
- **Zasilanie:** AC 230/400 [V], 50 [Hz],
- **Pobór mocy max.:** 6,2 [kW]
- **Wymagane zabezpieczenie:** 20/16 [A]
- **Sprawność:** 60 [%]
- **Spawanie bez gazu:** Tak
- **Masa szpuli drutu:** max: 5 [kg]
- **Średnica drutu:** 0,6/0,9/0,8/1,0 [mm]
- **Klasa ochrony obudowy:** IP21S
- **Waga:** 14 [kg]