



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 17:46

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-minarcmig-evo-200-kemppi-przylbica-beta-e90a-bluza-p-4735.html>



Spawarka MinarcMIG EVO 200 KEMPPi + przyłbica BETA e90A + bluza

Cena brutto	6 600,00 zł
Cena netto	5 365,85 zł
Numer katalogowy	61008200
Kod producenta	61008200
Producent	KEMPPi
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	13

Opis produktu

KEMPPi MinarcMig EVO 200





Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

MinarcMig Evo 200 to kompaktowe półautomaty spawalnicze gwarantujące dużą moc i wysoką jakość spawania. Urządzenie zasilane z sieci 230V generuje 200A przy 16A zabezpieczeniu.

Spawarki znajdują przemysłowe zastosowanie w pracach blacharskich, naprawach, montażach, a także świetnie sprawdzają się w terenie.

Urządzenie może pracować w dwóch trybach: automatycznym i ręcznym. W przypadku trybu automatycznego wystarczy wybrać rodzaj materiału i jego grubość aby rozpocząć spawanie. Dobór parametrów spawania znacznie ułatwia duży wyświetlacz z graficznym interfejsem.

Dzięki zastosowaniu w źródle prądowym technologii PFC uzyskujemy bardzo wysoki współczynnik mocy. Urządzenie bezproblemowo działa nawet przy zasilaniu przez kabel o długości powyżej 100m, co niewątpliwie ułatwia pracę w terenie.

Dlaczego warto kupić?

**Możliwość spawania drutami litymi Fe, rdzeniowymi Fe, Ss, Al oraz CuSi o śr. Ø 0,6-1,0mm,
wysoka jakość spoin,
doskonałe zajarzenie łuku,
duża tolerancja na wahania napięcia pozwala na zasilanie z agregatu,
możliwość pracy na długich kablach >100m,
łatwa zmiana biegunowości
praca w trybie ręcznym i automatycznym,
automatyczny tryb pracy wymaga wybrania jedynie rodzaju materiału, jego grubości,
duży, czytelny wyświetlacz, z graficzną prezentacją parametrów spawania,
niska waga oraz niewielkie rozmiary,
pasek naramienny.**



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl



Dane techniczne przyłbicy:

- Pole widzenia: 100 x 60 mm
- Wymiary filtra: 110 x 90 mm
- Zakres zaciemnienia: 9-13 DIN
- Klasa optyczna CE: 1/1/1/1
- Czas reakcji: 0,1 ms
- Funkcja szlifowania: Tak
- Temperatura pracy: Od -5°C do +55°C
- Masa: 470 g

Wyposażenie

- Przyłbica spawalnicza Beta e90A
- Bluza z kapturem Kemppe Wear
- Uchwyt spawalniczy 3m
- Kabel masowy 3m



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

- **Wąż gazowy z szybkozłączką**
- **Pasek na ramię**

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność: 200A/35%; 160A/60%; 120A/100%**
- **Zasilanie: 230V**
- **Zabezpieczenie sieci: 16A**
- **Zakres regulacji prądu: płynny 20-200A**
- **Szpula drutu: 5kg**
- **Rolki: 2**
- **Wymiary: 450 × 227 × 368 mm**
- **Waga: 13kg**