



**Automatyka Spawalnictwo Serwis**  
Wróblewskiego 90A  
94-103 Łódź  
NIP: 7272797306  
sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 02:58

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/spawarka-sherman-mig-200hd-p-3734.html>

## Spawarka SHERMAN MIG 200HD



|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Cena brutto                 | <b>1 530,00 zł</b>   |
| Cena netto                  | <b>1 243,90 zł</b>   |
| Kod producenta              | <b>7812393</b>       |
| Kod EAN                     | <b>5903686617515</b> |
| Producent                   | <b>SHERMAN</b>       |
| Napięcie zasilania (V)      | <b>230</b>           |
| Prąd max(A)                 | <b>200</b>           |
| Ilość rolek podających drut | <b>2</b>             |
| Ciężar (KG)                 | <b>10,5</b>          |

### Opis produktu





**Synergiczna spawarka MIG 200HD służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift oraz MIG/MAG w trybie synergicznym i manualnym.**

**Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.**

**Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.**

**Regulacja indukcyjności pozwala na lutowanie cienkich elementów ocynkowanych.**

**Spawarka może pracować w trybie synergicznym lub manualnym z opcją szybkiego powrotu do początkowych ustawień synergicznych.**

**Urządzenie posiada wbudowane automatyczne funkcje HOT START i ANTI STICK, umożliwia także zapamiętanie 20 zestawów parametrów dla metody MIG.**

**Na wewnętrznej stronie pokrywy komory szpuli umieszczony został skrócony poradnik dla spawacza ułatwiający bieżącą obsługę urządzenia ze szczegółowym opisem dostępu do regulowanych parametrów pracy.**

**Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.**

**Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.**





## Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl





## Wypasażenie

- Uchwyt mig MB15 3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Instrukcja obsługi

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

---

## Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/45%; 155A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 30-200A
- **Szpula drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 450 x 210 x 330 mm
- **Waga:** 10,5 kg