



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/speedtec-180c-zestaw-p-1166.html>

Speedtec 180C (ZESTAW)



Kod producenta	K14098-1
Kod EAN	5907709531000
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	200
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	17,2

Opis produktu

SPEEDTEC 180C jest urządzeniem podstawowym, umożliwiającym spawanie metodą MIG/MAG i MMA, posiada niezbędne dla tych metod funkcje (płynna regulacja indukcyjności dla MIG/MAG czy Hot Start i Arc Force dla MMA). Urządzenie SPEEDTEC 180C jest uniwersalne w użyciu, może być wykorzystywane do spawania stali węglowych i stopowych (szpule z drutem o średnicy 200mm). Sprawdzają się doskonale w metodzie MIG/MAG z wykorzystaniem mieszanek gazowych, czystego CO2 oraz przy użyciu drutów samoosłonowych Innershield.

Urządzenie SPEEDTEC 180C reprezentuje nową generację inwertorowych, kompaktowych źródeł spawalniczych. Zastosowanie nowoczesnego przetwornika inwertorowego wysokiej częstotliwości pozwoliło zmieścić w niewielkim wymiarze i stosunkowo niewielkiej wadze, w pełni profesjonalne urządzenie spawalnicze. Dzięki temu, urządzenie to jest bardzo uniwersalne w zastosowaniu, może być wykorzystywane w różnych aplikacjach, może być z łatwością przemieszczane po terenie zakładu czy wręcz przewożone w bagażniku w dowolne miejsce i zasilane z generatora. Zastosowanie elektronicznej korekcji współczynnika mocy (PFC) umożliwia, mimo wysokiego maksymalnego prądu wyjścia (180A@30%), zasilanie urządzenia z jednofazowej sieci 230V. Rozwiązanie to niesie również inne korzyści: możliwość pracy z wykorzystaniem przedłużacza (50m) oraz zabezpieczenie sieci przed niekorzystnym oddziaływaniem elektromagnetycznym jakie często powodują urządzenia inwertorowe. W tym zakresie SPEEDTEC 180C spełnia normę IEC 61000-3-12.

Elektroniczne kształtowanie charakterystyki wyjściowej dało również możliwość zbudowania źródła wieloprotocowego. Teraz spawanie metodą MIG/MAG czy MMA to kwestia wyboru właściwego programu.

Dlaczego warto kupić od nas?

Jesteśmy **autoryzowanym dystrybutorem** marki Lincoln Electric, więc kupując u nas towar masz pewność, że jest on w 100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń **Lincoln Electric, Bester, Oerlikon**. Kupując nasz towar masz zapewnioną obsługę nie tylko przed transakcją, ale i też po niej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny

Wyposażenie

- Przyłbica Automatyczna Control D718G - **kolor do wyboru**
- Nowa Butla gazowa AR/CO2 Pełna 8 litrów, nowy typ, fabrycznie nowa!
- Uchwyt Abicor Binzel MB15 GRIP 3M
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy 2m
- Wąż gazowy
- Reduktor Ar/CO2 mini



Automatyka Spawalnictwo Serwis

Wróblewskiego 90A
94-103 Łódź
NIP: 7272797306
sklep@ass.info.pl

-
- Drut Spawalniczy F10,8 5 kg
 - Spray Antyodpryskowy 400ml
 - Tarcze do cięcia, szlifowania - 10szt
 - Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 200A/25%; 110A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 20-200A
- **Szpula drutu:** 5kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 527 x 246 x 396 mm
- **Waga:**17,2 kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:**4din, ściemniony:9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g