



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/tig-dp221-pfc-acdc-p-400.html>



Tig DP221 PFC AC/DC

Kod producenta	STEL TIG DP221 PFC AC/DC
Producent	STEL
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	220
Ciężar (KG)	18.8

Opis produktu

Ta generacja Inwertera jest w stanie zoptymalizować moc wejściową dzięki innowacyjnej funkcji PFC (Power factor Control). Zaawansowana dynamika PFC pozwala na pełną eksploatację dostępnych wzmacniaczy wejściowych, czego wynikiem jest dostarczenie wymaganego prądu spawania bez wycieku mocy.

Automatyczny czujnik Tig dp 221Hpa może działać na dowolnym napięciu wejściowym jednofazowym na świecie. To wyrafinowane urządzenie automatycznie łączy napięcie pierwotne zasilane od 90 V do 290 V bez ręcznego łączenia pierwotnych zacisków napięcia.

Niezawodność przetwornika jest drastycznie ulepszona, kompensując każdy skok napięcia występujący w zakresie wejściowym, gdy jest używany ze standardowymi lub mniejszymi generatorami silników.

METODY SPAWANIA:

- Tig AC/DC
- Tig HF Start (wys. częst.)
- Tig DC Lift start (dotykowe)
- Spawanie punktowe Tig
- MMA

Umożliwia spawanie praktycznie każdego materiału (aluminium i jego stopy, stal zwykła, stal nierdzewna, nikiel i jego stopy, żeliwo, miedź i jego stopy, tytan i jego stopy).

ZASTOSOWANIE:

- Przemysł lekki/średni
- Produkcja samochodów
- Elektrownie atomowe
- Utrzymanie ruchu
- Przemysł petrochemiczny
- Lotnictwo
- Przemysł spożywczy

Wyposażenie

- Uchwyt Abicor Biznel Abitig 26 Grip 4m Standard
- Przewód elektrodowy 3m
- Przewód masowy 3m
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Parametry

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- **Prąd spawania/ Sprawność:** 220A/20%; 165A/60%; 145A/100%
 - **Zasilanie:** 230V
 - **Zabezpieczenie sieci:** 16A
 - **Zakres regulacji prądu:** płynny 4- 220A
 - **Wymiary:** 500 x 190 x 400 mm
 - **Waga:** 18,8kg