



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/transtig-210-p-3986.html>

TransTig 210



Cena brutto	10 400,00 zł
Cena netto	8 455,28 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	4,075,226
Kod EAN	9007947420923
Producent	Fronius
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	210
Ciężar (KG)	9,8

Opis produktu

Urządzenie TransTig to w pełni cyfrowe źródło spawalnicze TIG-DC. Oprócz różnych klas mocy od 80 do 500 A urządzenia te różnią się także stopniem mobilności — od mobilnych, przenośnych urządzeń aż po stacjonarne, kompleksowe systemy o dużej wydajności. Łączy je jedna cecha: nadzwyczajna solidność konstrukcji zapewniająca długą żywotność i koncepcja bardzo intuicyjnej obsługi.

Podczas projektowania modeli TransTig 170/210 skoncentrowaliśmy się na korzyściach dla klienta. Potrzeby są jednoznaczne: klienci żądają bezkompromisowo stabilnego łuku spawalniczego. Taką stabilność udało się uzyskać dopiero teraz dzięki wyższej częstotliwości pracy — jest to zasługą precyzyjnego sterownika. Pozostałymi zaletami tak zoptymalizowanej technologii procesowej są maksymalna wydajność cyklu pracy, mocy wyjściowej i zasilania sieciowego. Co więcej, zwiększony współczynnik sprawności sprawia, że spawanie staje się przyjemnością!

Wyposażenie

- uchwyt Fronius TIG THP 180 G SH ML/F/UD/Le/4m 4,051,374 (suchy , wyposażony w gniazdo MULTILOCK który umożliwia szybką wymianę korpusu palnika, regulacja amperażu góra-dół, zakończony opłotem skórzanym , 180A)
- korpus palnika FRONIUS TIG TTB 220P G ML/70°/L65 44,0350,4409 (suchy , wtyk MULTILOCK który umożliwia szybkie-proste wpięcie w uchwytu)
- Przewód masowy
- wąż gazowy

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 210A/40%; 185A/60%; 160A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** płynny 3-210A
- **Wymiary:** 435 x 160 x 310 mm
- **Waga:** 9,8kg