



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/uchwyt-elektropowietrzny-do-zlobienia-uep-b-500-pomet-p-5206.html>



Uchwyt elektropowietrzny do żłobienia UEP-B 500 Pomet

Cena brutto **955,00 zł**

Cena netto **776,42 zł**

Numer katalogowy **125.00.00**

Kod producenta **125.00.00**

Kod EAN **5906063910483**

Producent **Pomet**

Opis produktu

Uchwyt do elektrod przeznaczony jest **do żłobienia elektro-powietrznego** okrągłymi elektrodami węglowymi miedzianymi ESM-257 wg PN-E-69010, **w pozycji podolnej i naściennej**. Znajduje szerokie zastosowanie w hutnictwie przy obróbce wlewków, regeneracji dużych elementów, usuwania wadliwych odcinków spoin, ukosowania blach oraz usuwaniu grani spoiny dla podspawania.

Uchwyt elektro-powietrzny różni się od zwykłego uchwytu do elektrod otulonych tym, że do szczęk uchwytu i wkładki prądowej obrotowej z dwoma otworami doprowadzone jest sprężone powietrze. Kierunek wylotu powietrza można dowolnie ustawić. Wydmuchiwanie sprężone powietrze rozdmuchuje stopiony w łuku elektrycznym metal, pozostawiając wyżłobiony rowek. Aby wydmuchiwanie metalu było możliwe, użyteczna długość elektrody wysuniętej z szczęk powinna wynosić od 150 do 50 mm. Po spaleniu się elektrody do długości min. ok. 50 mm, należy żłobienie przerwać i elektrody wysunąć do długości ok. 150 mm.

Parametry

- **Max. prąd żłobienia w cyklu pracy:** 60% 500A
- **Ciśnienie sprężonego powietrza:** 3 ÷ 8 bar
- **Zalecana średnica stosowanych elektrod:** 4,0 ÷ 10,0 płaska max. 20 x 4 mm
- **Przekrój przewodu elektrycznego:** 95mm²
- **Waga:** 880g