



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/uchwyt-mb14-tw14-sga-einhell-3m-z-zaworem-z-rekojesci-p-3710.html>



Uchwyt MB14 (TW14) SGA Einhell 3m z zaworem z rękojeści

Cena brutto	76,00 zł
Cena netto	61,79 zł
Kod EAN	5906063901078
Producent	CONTROL Welding Machines

Opis produktu

Uchwyt Spawalniczy MB14 (TW14) SGA 3m z zaworem z rękojeści

do migomatów typu: EINHELL, TELWIN, SHERMAN itp.

Uchwyt spawalniczy MB-14 (TW-14) z zaworkiem w rękojeści przeznaczony jest do ręcznego spawania metodą MIG oraz MAG drutem elektrodowym w osłonie gazów. Metoda MAG stosowana jest do spawania stali niskostopowych w osłonie CO2 lub mieszanek gazowych. Metodę MIG stosuje się do spawania stali wysokostopowych oraz metali kolorowych w osłonie argonu. Uchwyt chłodzony jest gazem osłonowym.

Pasuje on do wielu popularnych małych półautomatów spawalniczych (np. Einhell, Sherman, Telwin). Uchwyt wykonany jest w standardzie Binzel MB14/15 (łatwo dostępne części eksploatacyjne). Lekki i bardzo poręczny.

UCHWYT POSIADA STALOWY PROWADNIK DRUTU - TRWAŁSZY OD TEFLONOWEGO.

UCHWYT WYPOSAŻONY JEST STANDARDOWO W OSPRZĘT DO SPAWANIA DRUTEM O ŚREDNICY 0,8 MM.

Uchwyt z powodzeniem można zamontować w praktycznie wszystkich urządzeniach na rynku wyposażonych w stały uchwyt spawalniczy.

Długość zespołu przewodu zasilającego wynosi 3 metra

Parametry

- Nazwa modelu: MB14 SGA
- Max prąd CO2: 190 A
- Max prąd MIX: 190 A
- Cykl pracy: 15%
- Średnica drutu: 0,6-1,0 mm