



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/uchwyt-spawalniczy-abicor-binzel-mb24-evo-pro-4m-p-216.html>



Uchwyt spawalniczy Abicor Binzel MB24 EVO PRO 4m

Cena brutto	497,00 zł
Cena netto	404,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	012.0372
Kod producenta	012.0372
Kod EAN	4036584768568
Producent	ABICOR BINZEL

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy ABICOR BINZEL MB 24 EVO PRO 4m

Kupując oryginalne uchwyty firmy Abicor Binzel masz pewność bardzo dobrej jakości i dużo większej trwałości.

Uchwyt spawalniczy serii MB PRO EVO reprezentuje zupełnie nową koncepcję w zakresie konstrukcji, formy i funkcjonalności uchwyty spawalniczego. Unikalna ergonomia uchwyty, uzyskana po szeroko zakrojonych badaniach, zapewnia większe poczucie kontroli i umożliwia spawaczowi poczucie „jedności” z jego uchwytem. Pozycja i konstrukcja przycisku sterującego oraz przegub kulowy gwarantują optymalny balans i komfort w każdej pozycji spawania.

Podczas spawania MIG/MAG należy spodziewać się trudnych warunków pracy. Pomimo niższej wagi i wyrafinowanego wyglądu, nowa linia uchwyty MB EVO PRO wyznacza nowe standardy wytrzymałości i trwałości. Uchwyty z tej serii wyposażone są w nowo zaprojektowane, bardziej wytrzymałe okładziny rękojeści co daje więcej przestrzeni wewnątrz w celu łatwiejszego serwisowania. Uchwyty MB EVO PRO to technologia dla profesjonalistów.

Chłodzone powietrzem uchwyty spawalnicze z serii MB EVO PRO wyposażone są w lżejsze przewody prądowe „BIKOX® LW”, dla jeszcze lepszej obsługi i naukowo udowodnionemu zmniejszonemu zmęczeniu spawacza, we wszystkich pozycjach spawalniczych. Ulepszona obsługa i zmniejszenie naprężeń mięśni spawacza mają wymierny wpływ na jakość spawania.

1. Sprawdzone, oryginalne części eksploatacyjne „MB” - do długiej, ekonomicznej pracy.
2. Oryginalna dwuczęściowa rękojeść - wytrzymała i ergonomiczna.
3. Optymalna pozycja przycisku i stożkowa konstrukcja rękojeści - do precyzyjnej i przewidywalnej obsługi.
4. Unikalna, wewnętrzna geometria rękojeści w uchwyty chłodzonych powietrzem - umożliwia chłodzenie uchwyty przy maksymalnym obciążeniu mechanicznym.
5. Superlekki przewód prądowy BIKOX® (LW) - zapewnia redukcję wagi uchwyty o 34%.
6. Wytrzymałe i optymalne przyłącze EURO.

MB EVO PRO chłodzone powietrzem



Parametry

- Nazwa modelu: **MB24 EVO PRO 4,0 m**
- Max prąd CO2 (A): **250**
- Max prąd MIX (A): **200**
- Cykl pracy (%): **60**
- Średnica drutu (mm): **0,8-1,2**