

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/uchwyt-spawalnicy-abicor-binzel-mb501-evo-pro-5m-p-249.html>

## Uchwyt spawalniczy Abicor Binzel MB501 EVO PRO 5m

Cena brutto	<b>1 023,00 zł</b>
Cena netto	<b>831,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>034.0864</b>
Kod producenta	<b>034.0864</b>
Kod EAN	<b>4036584768810</b>
Producent	<b>ABICOR BINZEL</b>

### Opis produktu

## Uchwyt spawalniczy ABICOR BINZEL MB 501 EVO PRO 5m

**Kupując oryginalne uchwyty firmy Abicor Binzel masz pewność bardzo dobrej jakości i dużo większej trwałości.**

Uchwyt spawalniczy serii MB PRO EVO reprezentuje zupełnie nową koncepcję w zakresie konstrukcji, formy i funkcjonalności uchwyty spawalniczego. Unikalna ergonomia uchwytu, uzyskana po szeroko zakrojonych badaniach, zapewnia większe poczucie kontroli i umożliwia spawaczowi poczucie „jedności” z jego uchwytem. Pozycja i konstrukcja przycisku sterującego oraz przegub kulowy gwarantują optymalny balans i komfort w każdej pozycji spawania.

Podczas spawania MIG/MAG należy spodziewać się trudnych warunków pracy. Pomimo niższej wagi i wyrafinowanego wyglądu, nowa linia uchwytów MB EVO PRO wyznacza nowe standardy wytrzymałości i trwałości. Uchwyty z tej serii wyposażone są w nowo zaprojektowane, bardziej wytrzymałe okładziny rękojeści co daje więcej przestrzeni wewnątrz w celu łatwiejszego serwisowania. Uchwyty MB EVO PRO to technologia dla profesjonalistów.

Konstrukcja nowego uchwytu chłodzonego cieczą z serii MB EVO PRO jest wzmocniona dzięki zmodyfikowanej koncepcji chłodzenia i zastosowaniu odpowiednich materiałów. Lepsze chłodzenie szypki palnika zwiększa żywotność części i wydajność, umożliwiając spawanie wyższymi parametrami.

- Najwyższej jakości oryginalne części eksploatacyjne „MB” w połączeniu ze zoptymalizowanym chłodzeniem palnika – dla maksymalnej żywotności części.
- Oryginalna dwuczęściowa rękojeść – wytrzymała i ergonomiczna.
- Optymalna pozycja przycisku i stożkowa konstrukcja rękojeści – do precyzyjnej i przewidywalnej obsługi.
- Uproszczona konstrukcja uchwytu jest łatwa do naprawy poprzez zapewnienie większej przestrzeni do serwisowania
- Wysokiej jakości rękawy ochronne pakietu przewodów wykonane są ze specjalnej tkaniny – zwiększenie elastyczności i komfortu.
- Wytrzymałe i optymalne przyłącze EURO z dodatkową osłoną przewodów.

### Parametry



## **Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

- 
- Nazwa modelu: MB 501 EVO PRO 5,0 m
  - Max prąd CO2 (A): 575
  - Max prąd MIX (A): 525
  - Cykl pracy (%): 100
  - Średnica drutu (mm): 1,0-1,6