



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/uchwyt-spawalniczy-kemppi-tx-165-g-s-8m-flexlite-p-5336.html>



## Uchwyt spawalniczy Kemppei TX 165 G S 8m Flexlite

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 697,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 379,67 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>TX165GS8</b>    |
| Kod producenta   | <b>TX165GS8</b>    |
| Producent        | <b>KEMPEI</b>      |

### Opis produktu

#### Uchwyt TIG chłodzony gazem Kemppei TX 165 GS 8M

**Flexlite TX** to nowy uchwyt spawalniczy **chłodzony gazem** do spawania metodą **TIG**, który cechuje się znakomitymi parametrami technicznymi, mniejszym zużyciem materiałów eksploatacyjnych, trwałym tworzywem silikonowym i doskonałym wyważeniem oraz elastyczną konstrukcją, co znacząco **zmniejsza obciążenie** nadgarstka.

**Efektywny system chłodzenia** zastosowany w uchwytach **Flexlite TX** zapewnia wysoką trwałość uchwytów oraz wykonywanie spoin o najwyższej jakości.

**Seria Flexlite TX** jest kontynuacją znanych i niezawodnych uchwytów **TTC**.

#### Cechy główne:

- Chłodzenie **gazem**
- Szyjka obrotowa typu S** skierowana pod kątem **70°** do główki dla spawania w trudno dostępnych miejscach pod różnymi kątami
- Specjalnie wyprofilowane tworzywo silikonowe** zapewniające pewny chwyt
- Skórzana osłona** kabla
- Oryginalne części** eksploatacyjne Kemppei
- Opcjonalnie możliwość zamontowania **zdalnego sterowania**

### Parametry

- **Nazwa modelu:** TX 165 GS 8
- **Chłodzenie:** gaz
- **Długość:** 8m
- **Napięcie zajarzenia łuku:** 10kV
- **Średnice elektrod:** 1.0-2.4
- **Obciążalność:** 160A/40%
- **Zakres temperatur pracy:** -10°C do +40°C
- **Typ połączenia prąd-gaz:** R1/4
- **Typ połączenia sterowanie:** 7-stykowe/4-stykowe
- **Typ szyjki:** obrotowa
- **Typ głowicy uchwytu:** mała



## **Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

---