



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/uchwyt-spawalniczy-mb25-evo-pro-3m-p-4158.html>

Uchwyt spawalniczy MB25 EVO PRO 3m



Cena brutto	416,00 zł
Cena netto	338,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	004.0671
Kod producenta	004.0671
Kod EAN	4036584768582
Producent	ABICOR BINZEL

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy ABICOR BINZEL MB 25 EVO PRO 3m

Kupując oryginalne uchwyty firmy Abicor Binzel masz pewność bardzo dobrej jakości i dużo większej trwałości.

Uchwyt spawalniczy serii MB PRO EVO reprezentuje zupełnie nową koncepcję w zakresie konstrukcji, formy i funkcjonalności uchwyty spawalniczego. Unikalna ergonomia uchwytu, uzyskana po szeroko zakrojonych badaniach, zapewnia większe poczucie kontroli i umożliwia spawaczowi poczucie „jedności” z jego uchwytem. Pozycja i konstrukcja przycisku sterującego oraz przegub kulowy gwarantują optymalny balans i komfort w każdej pozycji spawania.

Podczas spawania MIG/MAG należy spodziewać się trudnych warunków pracy. Pomimo niższej wagi i wyrafinowanego wyglądu, nowa linia uchwytów MB EVO PRO wyznacza nowe standardy wytrzymałości i trwałości. Uchwyty z tej serii wyposażone są w nowo zaprojektowane, bardziej wytrzymałe okładziny rękojeści co daje więcej przestrzeni wewnątrz w celu łatwiejszego serwisowania. Uchwyty MB EVO PRO to technologia dla profesjonalistów.

Chłodzone powietrzem uchwyty spawalnicze z serii MB EVO PRO wyposażone są w lżejsze przewody prądowe „BIKOX® LW”, dla jeszcze lepszej obsługi i naukowo udowodnionemu zmniejszonemu zmęczeniu spawacza, we wszystkich pozycjach spawalniczych. Ulepszona obsługa i zmniejszenie naprężeń mięśni spawacza mają wymierny wpływ na jakość spawania.

1. Sprawdzone, oryginalne części eksploatacyjne „MB” - do długiej, ekonomicznej pracy.
2. Oryginalna dwuczęściowa rękojeść - wytrzymała i ergonomiczna.
3. Optymalna pozycja przycisku i stożkowa konstrukcja rękojeści - do precyzyjnej i przewidywalnej obsługi.
4. Unikalna, wewnętrzna geometria rękojeści w uchwytach chłodzonych powietrzem - umożliwia chłodzenie uchwytu przy maksymalnym obciążeniu mechanicznym.
5. Superlekki przewód prądowy BIKOX® (LW) - zapewnia redukcję wagi uchwytu o 34%.
6. Wytrzymałe i optymalne przyłącze EURO.

MB EVO PRO chłodzone powietrzem



Parametry

- Nazwa modelu: **MB25 EVO PRO 3,0 m**
- Max prąd CO2 (A): **230**
- Max prąd MIX (A): **200**
- Cykl pracy (%): **60**
- Średnica drutu (mm): **0,8-1,2**